

丹江口郧县龙门吊防腐化工车间防腐公司包工包料

产品名称	丹江口郧县龙门吊防腐化工车间防腐公司包工包料
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

丹江口郧县龙门吊防腐化工车间防腐公司包工包料（131-6335-9655）武汉金刚砂硬化地坪耐磨地坪，武汉彩砂地坪，武汉停车场地坪，武汉仓库地坪，武汉厂房地坪，武汉医院地坪，武汉球场地坪，武汉体育场地坪，武汉防腐地坪，武汉乙烯基地坪，武汉玻璃钢防腐地坪，武汉重防腐地坪等施工，为您提供优质施工方案！

金刚砂硬化地坪

一、产品特性：

丹江口郧县龙门吊防腐金钢砂硬化材料不同于其他地坪材料，它渗透混凝土中，结合成一个强固的整体，它不允许水分子通过，在混凝土浇灌后初期可避免水分不当流失，但使地下水气通过，透气性极佳，适合做在一楼或潮湿的地面上，可达到防尘、耐重压、抗冲击性佳等。

二、适应范围：

停车场、重机械厂、制衣厂、仓储商场、五金厂、大型广场、汽车维修场、码头等。

三、施工工艺：

(1)丹江口郧县龙门吊防腐混凝土基面浇注及找平，注意边角部位，确定完全务实，除去泌水。

(2)边缘加固：时间紧接第一步，铝边带 100 -150mm 宽，用手撒材料用刀抹平。

(3)距起始 1-2 小时，注意温度和或天气有风将加快混凝土的固化，减少允许的施工时间，可施工程序约为轻度行入留下约 3mm 的印迹即可，不得有明水。

(4)均匀撒布材料于混凝土表面，待第一次撒布的材料表面变暗，使用木抹或带磨盘的电镘抹平。

(5)第二次撒材料要均匀，待材料变暗后，用钢抹刀或用电动抹平机抹平。

(6)丹江口郧县龙门吊防腐收光，抹平后 1-2 小时，用刀口轻度倾斜的电动抹平机抹平收光，然后用水或专用养护剂进行养护。

四、其它特点：

(1)使用寿命 10-15 年；

(2)颜色有一定的局限性；

(3)厚度为 2-3mm。