

天津钢质防火门安装厂家，东丽区安装甲级防火门

产品名称	天津钢质防火门安装厂家，东丽区安装甲级防火门
公司名称	天津鹏翀门窗有限公司
价格	100.00/平米
规格参数	
公司地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼530-100（注册地址）
联系电话	022-84957887 13299936331

产品详情

联系电话13299936331

天津金莱达防火门公司专业从事:复合型钢质防火卷帘、特级钢质防火卷帘、特级无机双帘双轨防火卷帘、防火门厂家、防火玻璃门窗、钢质防火门、木质防火门、玻璃防火门、甲级防火门、乙级防火门、不锈钢防火门等产品、欢迎您来电咨询！

A类防火门又称为完全隔热防火门，在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求，耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。

B类防火门

又称为部分隔热防火门，其耐火隔热性要求为0.5h，耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

C类防火门又称为非隔热防火门，对其耐火隔热性没有要求，在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求，耐火完整性

等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中，就有非隔热防火门的内容。

产品名称：钢质甲级防火门 主要技术参数：门扇：0.8mm镀锌钢板 + 46mm厚珍珠岩防火板 + 0.8mm镀锌钢板 门框：门框材料厚：1.2 mm；门框侧框：105mm；65mm*105mm；裁口：20mm 内填充材料：（膨胀珍珠岩厚度46mm,320-350kg/m³,燃烧性能达

A1级,烟气毒性达到安全一级(AQ1)含水率 10%,抗压强度 0.40Mpa.) 防火玻璃：32MM厚
防火胶水：防火胶水,甲醛释放量为小于1.5mg/L,产烟毒性达到ZA1级 标准洞口尺寸：单开——0618 0620 0820 0821 0824 0920 0921 0924 1020 1021 1023 双开——1220 1221 1224 1520 1521 1524 1820 1821 1824 2020 2023

本企业致力发展各类型防火卷帘门，该产品广泛应用于商场、宾馆、地下车库等其他公共建筑的防

火分区，在防火隔断中起到防止火灾扩大蔓延的重要作用。平方米 防火材料 大量 防火门