电磁流量计传感器，污水流量计XHDE系列

产品名称	电磁流量计传感器，污水流量计XHDE系列
公司名称	广州霄翰仪器有限公司
价格	3980.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区机场路1794号208
联系电话	02086462230 13640635935

产品详情

电磁流量计，电磁流量传感器，污水流量计，XHDE系列

一体式

主要特点

通　径：DN10—DN2200mm

流速范围：0.3-15m/s

测量范围：0.0283~61000立方米/小时

精 确 度：0.5级

信号输出：DC 4-20mA、脉冲信号或RS232

供电电源：85-265VAC 45-63Hz

防护等级：IP65

技术参数

通径：DN10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200

流速范围：0.3-15m/s

精 确 度：0.5级

信号输出：DC 4-20mA、脉冲信号或RS232

供电电源：85-265VAC 45-63Hz

防护等级： IP65

环境温度：-25-+60℃

相对湿度：5-95%

功率消耗：小于20W

最大负载：750

被测介质温度：

普通橡胶衬里（-20-60℃）

高温橡胶衬里（-20-90℃）

聚四氟乙烯衬里（-30-100℃）

高温四氟衬里（-30-180℃）

额定工作压力：

DN10-DN65≤2.5MPa

DN80-DN150≤1.6MPa

DN200-DN1200≤1.0MPa

电导率范围：≥5us/cm。

测量范围

内径（mm)	10	15	20	25	32	40	50	65
Qmin（m3/h)	0.0283	0.0636	0.12	0.176	0.29	0.452	0.7	1.19
Qmax（m3/h)	4.24	9.54	16.96	26.5	43.42	67.85	106.0	179.0
内径（mm)	80	100	125	150	200	250	300	350
Qmin（m3/h)	1.8	2.82	4.41	6.36	11.3	17.6	25.4	34.6
Qmax（m3/h)	271.0	424.0	662.0	954.0	1690	2650	3810	5190
内径（mm	400	450	500	550	600	700	800	900

)							
Qmin（m3/h）	45.2	57.2	77.6	85.5	101.0	138.0	180.0	229.0
Qmax（m3/h）	6780	8570	10600	12800	15200	20700	27100	34300
内径（mm）	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Qmin（m3/h）	282.0	342.0	407.0	554.1	732.7	916.0	1131.0	1368.4
Qmax（m3/h）	42400	51300	61000	83121	108566	137404	169635	205258