

藤仓FCS-40-36低摩擦气缸

产品名称	藤仓FCS-40-36低摩擦气缸
公司名称	伟世德测控技术（天津）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:藤仓 型号:FCS-40-36 产地:日本
公司地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园22-A号三层B角
联系电话	13709240965 13709240965

产品详情

BF气缸是需要避免空气泄漏，针对微小压力变动有敏感反应的场合下，最为适用。

自动控制器械，压力辊，浮动辊等高感度的传感装置。

避免油雾污染，无尘的设备。

镜片，宝石等研磨机械。

需要一定的出力的场合，精密传动装置（例：点焊装置）。

紧急制动的传动装置。

缓冲装置

平衡装置

推压控制（1）

推压控制（2）

接合装置

张力控制装置

作动方式单动推出型，双动型

气缸径 (mm) 10 ~ 200

行程 (mm) 6 ~ 320

使用流体洁净压缩空气 (无需供油)

使用压力范围 (MPa) 0.01 ~ 0.7 (1)

使用温度范围 (°C) 0 ~ 60

轴承型干性衬套轴承

安装方式基本型

1 双动气缸的缸径为 25开始，压力范围0.02 ~ 0.7 详细安装方式请参照产品目录。 目录 (PDF)

缸径程62.516202531.54050

行程缸径6380100112125

行程缸径140160180200

FC系列是BF气缸的基本型号，缸径 10 ~ 200mm，备有各种型号。

各种尺寸都备有单动型及双动型 (限于缸径 25mm以上)。

安装支架备有L型，F (R) 型，T型，P型。(但是，缸径 25mm以上)

完全密封

因为采用了BF膜片，空气的泄漏非常少。

极低摩擦

针对微小的压力变动也可以敏感的应答。基本上没有迟滞现象。0.01MPa的微压也可以作工。低速的场合也可以平顺的动作。长时间停止后，也可以平顺的动作。

无需润滑

压力空气配管无需设置润滑装置。

优异的耐压性

BF隔膜的特性与普通的橡胶膜片相比较，有非常强的耐压特性。

(BF隔膜の構成は強力なポリエステル布に接着剤が塗布されている。)