

打印刷卡一体机 可拓展条码扫描功能

产品名称	打印刷卡一体机 可拓展条码扫描功能
公司名称	深圳市华禹工控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	操作系统:Android4.2 CPU:MTK6572Cortex-A7双核1GHz 机身尺寸:230*85*50mm
公司地址	深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区七栋四楼
联系电话	86 0755 26787502-8016 13510319559

产品详情

设备标配参数

处理器 (CPU) : MTK6572Cortex-A7 双核1GHz操作系统 :Android 4.2 操作系统运行内存: 1GB/512mb (可选) 机身内存: 8GB/4GB (可选) 支持网络: Wifi 3G 2G : GSM 900/1800(支持语音通话, 短信和彩信) 3G : WCDMA 900/2100MHz(支持语音通话, 短信和彩信) 数据业务: GPRS, HSDPA
显示屏: (LCD) 3.5寸320*480TFT电容触摸显示屏无线通讯: WIFI, 蓝牙, WCDMA, GSM/GPRS导航: GPS全球定位系统有线通讯: USB, UART串口外部输入: 24个全键盘输入, 音频录入输出: 立体声喇叭输入, 视频播放存储扩展: 预留TF卡座, 可扩展32GB 待机电流: 5mA工作电流: 230mA电池容量: 7.4V 2000mAh聚合物锂电池电池电压: 7.8V~8.4V高电压待机时间: 15天工作时间: 8h开发平台: Android充电电压: DC 5V充电电流: 1400mA使用温度: -15 ° ~65 ° 存储温度: -20 ° ~80 ° 机

器尺寸: 230*85*50mm裸机重量: ~ 200克

RFID功能 : (13.56MHz)高频RFID 13.56MHz 高频13.56MHz, 支持ISO14443A/ISO14443B协议读写距离: 0~8cm (根据环境和标签不同, 正常出货2~5cm) 工作电流: 90mA (125KHz) 低频RFID 125KHz 低频125KHz, uem4100兼容格式读写距离: 0~15cm (根据环境和标签不同, 正常出货2~5cm) 工作电流: 60mA (134.2KHz) 低频RFID 134.2KHz 低频134.2KHz, ISO 11784/11785协议读写距离: 0~15cm (根据环境和标签不同, 正常出货2~5cm) 工作电流:80mA一维条码:

模组选择: 讯宝SE955, 霍尼韦尔N4300, 民德UE966条码类型: UPC/EAN、Code 128、Code 39、Code 93、Code 11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Chinese 2 of 5、Codabar、MSI、RSS、Data Options、Serial Interface、Event Reporting*工作电流: 50mA二维条码: 模组选择 讯宝SE4500条码类型: Code39、PDF417、Data Matrix、和常见的一维条码工作电流: 450mA热敏打印: 打印模组富士通 FTP-628热敏机芯, 精工SII Z245热敏机芯打印宽度: 58mm走纸速度: 50mm/sec工作电流: 1000mA