

C9石油树脂、碳九石油树脂(兰州石化)

产品名称	C9石油树脂、碳九石油树脂(兰州石化)
公司名称	上海多康实业有限公司
价格	8600.00/吨
规格参数	牌号:10号11号 产商/产地:兰州石化 含量 :100 (%)
公司地址	中国 上海市宝山区 上海市宝山区丰翔路306号
联系电话	86 021 61993281 13052119803

产品详情

牌号	10号 11号	产商/产地	兰州石化
含量	100 (%)	固体份	100 (%)
用途	胶粘剂、油漆、油墨	CAS	00

随着我国石油工业的飞速发展，石油树脂在各种应用领域中已有较悠久的历史，石油树脂与其它物质的复配呈现出优良的耐水性、耐酸碱、防锈及电气特性，如橡胶复配及胶粘剂领域，其次是涂料、轮胎及橡胶制品、印刷油墨。

一、产品性质

1.外观：浅黄色具有芳香味固体，有较好的透明度和光泽。2.溶解性：除乙醇类和低级羧酸外溶于多种有机溶剂，特别是在石油系列溶剂里有良好的溶解性。3.相溶性：与各种干性油、醇酸树脂、松香、酚醛树脂、聚苯乙烯天然橡胶、合成橡胶等多种天然油脂类或高分子化合物有良好的相溶性。4.耐酸碱性：对酸碱极为稳定，并且有良好的耐水、耐化学用品、耐光老化性。

二、质量指标

项目/型号	浅色7档-18档	古马隆	执行标准
软化点c	60-130 (可调)	80-100	gb11409.3-89
色相号	7 # -18 #	黑色	
酸值mgkoh/g	1.0	1.0	gb13167.4-81
灰份%	0.2	0.3	gb11409.7-89
溴值gbr/100g	40-60		
溶解性 (松香水)	无析出		

三、用途、作用

序号	应用领域	用途 作用
1	橡胶	增粘、补强、耐切割、耐拉伸、耐磨、增加韧性、提高硬度
2	造漆	增强光泽、改进附着力、增加硬度、干燥速度、耐水、耐酸碱
3	油墨	控制粘度、增加光泽、硬度、颜料连接性、提高溶剂释放速度

4	涂料	增加光泽、改进附着力、干燥速度、耐水、耐酸碱、耐电
5	其它领域	路标漆、纸张上胶剂、混凝土添加剂、塑料改性剂等
四、包装与运输		
包装采用聚丙烯编织袋（内衬有薄膜袋）有25kg/袋、40kg/袋两种，代办托运		
五、注意事项		
防止暴晒、雨淋，贮存于阴凉、通风、干燥处		