

雕刻高速电主轴 机床雕刻电主轴

产品名称	雕刻高速电主轴 机床雕刻电主轴
公司名称	苏州卡西德电机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Sycotec 型号:4060 产地:德国
公司地址	苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城20幢101
联系电话	0512-87663036 18051526001

产品详情

雕刻高速电主轴 机床雕刻电主轴品牌：Sycotec 型号：4060料号.0675 0690

Part No. 0675 0690

应用	钻, 铣, 磨, 雕刻机床	Applications	Drilling, Milling, Grinding, Engraving
外壳夹装尺寸	60 mm	Clamping diameter	60 mm
马达类型	3相异步高速电机	Motor system	3 Phase asynchronous motor
转速范围	5,000 – 50,000 min-1	Speed range	5,000 - 50,000 rpm
额定电压	230 V	Voltage	230 V
电流	最大 7 A	Current	max. 7 A
扭矩	最大 80 Ncm	Torque	max. 80 Ncm
频率	83 - 833 Hz	Frequency	83 - 833 Hz
功率	最大 1,800 W	Output power	max. 1,800 W
重量	3.5 kg	Weight	3.5 kg
轴承	3 x 陶瓷轴承, 油脂润滑 dauergeschmiert	Bearing system	3 x Hybrid, lifetime lubrication

防护等级	IP 54	Protection category	IP 54
电机保护	PTC - 100 ° C	Motor protection	PTC - 100 ° C
安装位置		Working position	
负载方向	轴向 + 径向	Load direction	axial + radial
锥面跳动	通常1 m	Run-out (taper)	typ. 1 m
刀具夹持范围	1.0 – 6.35 mm (包括 1/8 + 1/4")	Chuck clamping range	1.0 - 6.35 mm (incl. 1/8 + 1/4")
换刀方式	2 开口扳手 (SW 13 + 10)	Tool change	2 open-end wrenches (13 + 10 mm)
冷却系统	外夹具冷却	Cooling system	Cooling via clamping bracket
防水防尘措施	密封气 0.5 – 0.8 bar (管径 内/外 4/6 mm)	Protected against dirt and cooling lubricant	Sealing air 0.5 - 0.8 bar (hose inner/outer 4/6 mm)
外壳材料	不锈钢	Housing material	Stainless steel
推荐变频器	e@syDrive 4438, TV 4538 保留修改权	Inverter recommendation	e@syDrive 4438, TV 4538 Subject to change without notice