

昆明高速护栏板公路波形护栏板防撞护栏可定制可安装

产品名称	昆明高速护栏板公路波形护栏板防撞护栏可定制可安装
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	表面处理:喷塑, 镀锌 规格:4320*310*85 颜色:可定制
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

昆明高速护栏板公路波形护栏板防撞护栏可定制可安装

公司是以生产高速护栏板, 高速公路波形护栏板, 高速公路波形梁护栏板、防阻板、托架、防水帽、端头、法兰立柱及附属配件设施为主的大型企业。我们提供产品应用方案及具体产品规格的推荐, 来料加工, 现图纸的成本预算, 欢迎来电来函, 实地考察, 洽谈合作。高速绿色波形护栏板波纹型防撞护栏厂家销售施工一步到位!

- 1、高速公路波形护栏板是半刚性护栏的主要形式, 它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。
- 2、它利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量, 并迫使失控车辆改变方向, 恢复到正常的行驶方向, 防止车辆冲出路外, 以保护车辆和乘客, 减少事故造成的损失。
- 3、高速公路波形护栏板钢柔相兼, 具有较强的吸收碰撞能量的能力, 具有较好的视线诱导功能, 能与道路线形相协调, 外形美观, 可在小半径弯道上使用, 损坏处容易更换。

波形护栏板的常见规格有以下几种:

一、标准护栏板总长度 4320 毫米 (安装完毕后净剩 4 米) 立柱间距 4 米。1、两波形梁护栏板的宽度 310mm, 波高 85mm, 板厚: 3mm、4mm; 理论重量: 3mm 厚的为 49.16kg, 4mm 厚的为 65.55kg; 每公里 3MM 厚的重 12.3 吨, 4MM 厚的重 16.388 吨。

2、三波形梁护栏板的规格长 4320 毫米，波宽 505 毫米，波高 85mm，板厚：4mm；理论重量：102kg,配合 130*130 的方管立柱。

二、立柱：规格 114、140mm 长度根据要求一般为 1.85 米、1.95 米、2 米、2.15 米 壁厚 4.5MM；理论重量：114 的 12.15kg/m、140mm 的 15.04kg/m.

三、标准段每公里用 250 块护栏板。立柱间距 4 米，每公里用 250 根立柱，端头 2 个，柱帽 250 个，防阻块 250 个,连接螺栓 250 套，拼接螺栓 2000 套.