

广东风淋室、广东风淋通道

产品名称	广东风淋室、广东风淋通道
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	1200*1000*2180:25m/s
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

一、XSE风淋室分类

风淋室根据吹淋方式可分为：垂直流风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,风淋室根据箱体材质不同可分为：不锈钢风淋室，冷轧钢板风淋室，外冷轧钢板内不锈钢风淋室，彩钢板风淋室;风淋室根据自动化程度不同可分为：智能语音风淋室，自动门风淋室，防爆风淋室，快速卷帘门风淋室,手动吹淋风淋室 风淋室根据使用对象不同可分为：人淋室，货淋室，风淋通道，货淋通道。

二、结构说明

1. 风淋室由箱体、门、高效过滤器、风机、电路系统、喷嘴、感应器等几大部件组成。
2. 风淋室的底板由钢板折弯焊接而成，表面为白色烤漆。
3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面酸洗静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。
4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

三、风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备(<http://www.chemdrug.com/sell/22/>)，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品(<http://www.chemdrug.com/invest/>)。

四、风淋室特点

- 1.自动化控制：系统采用PLC智能化的控制手段，控制面板上LED显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2.人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3.高洁净度、高风速：采用本公司(<http://www.chemdrug.com/company/>)自产初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，双涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达23m/s以上；
- 4.模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；
- 5.高性能、高密封：采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用EVA密封材料，密闭性能高。

五、风淋室材质

- 1.彩钢板，适用于环境干燥，使用人数不多的车间，价格低（因彩钢板不能焊接，所以稳定性差）。
- 2.冷轧钢板（酸洗磷化静电喷涂），适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。
- 3.不锈钢板（主要分为SUS201和SUS304两种），适用于食品加工，保健品加工行业，车间环境比较潮湿但不会生锈。备注：如果车间有酸碱液或腐蚀性气体要采用SUS304材料或SUS316，这种材料有耐酸碱的性能,也可以根据您的情况设计选材。

六、部分产品参数

项目	单人双吹风淋室	双人双吹风淋室	多人双吹风淋室
外形尺寸(W×D×H)(mm)	1200×1000×2180	1200×2000×2180	1200×3000×2180
内部尺寸(W×D×H)(mm)	790×930×1910	790×1930×1910	790×2930×1910
适合人数	1-2人	2-4人	3-6人
风机电源、功率	380V/50Hz/800W(1台)	380V/50Hz/800W(2台)	380V/50Hz/800W(3台)
风机风量(m ³ /h)	1300	1300	1300
风机转速(r/min)	2800	2800	2800
不锈钢喷嘴	12PCS	24PCS	36PCS
风速(m/s)	23-30	23-30	23-30
噪音(dB)在设备外1M处	< 65	< 65	< 65
高效参数			
效率(%)	99.99%@0.3um	99.99%@0.3um	99.99%@0.3um
风量(m ³ /h)	1000	1000	1000
初阴力(Pa)	< 220	< 220	< 220
粗效过滤器			
尺寸(mm)	775×380×17	775×380×17	775×380×17
效率(%)	G1	G1	G1
风量(m ³ /h)	55%@5um	55%@5um	55%@5um
初阴力(Pa)	< 30	< 30	< 30
设备			
电源	380V/50HZ	380V/50HZ	380V/50HZ

总参数	功率(Kw)	0.8	1.6	2.4
自动门参数		自动开/关门速度:2.5-6m/s连续可调		电源:220V,50HZ
		额定功率：4.5W		

本产品全自动语音风淋室可接受非标订做！