

注浆网规格注浆网厂家注浆网图片

产品名称	注浆网规格注浆网厂家注浆网图片
公司名称	安平县力雄丝网制品有限公司
价格	7.00/张
规格参数	材质:冷镀锌,热镀锌 宽度:0.45cm 长度:1.5-2.2m
公司地址	安平县丝网大世界
联系电话	13503187390

产品详情

安平县力雄丝网制品有限公司

如果需要请联系

靳经理

1333081032 VX同号

材质：热镀锌雪花薄板

规格：长度2200mm 宽度450mm 厚度：0.2mm 0.25mm 0.3mm 0.4mm

特点：

1、力学性能好，受侧压力小 相当于一般模板承受压力的60%，故可减少模板支撑龙骨量的40%。

2、直接观察浇注过程 因本身的特殊网孔，可使肉眼监察浇注工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。

3、自重轻，运输和安装方便 只是普通定型钢模重量十分之一，安装快速，运输容易。

4、优化工艺，增加抗剪界面 浇注时砂浆通过网眼格孔渗透到界面而成一种抗剪性能非常理想的粗粒界面。

5、便于穿筋和连续绑扎钢筋 由收口网的多孔性用密布的特种网格，稍微用力便可使用12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，待钢筋穿越后板回位置便可。而快易收口网也可以安装于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。

6、适应分段浇注混凝土，施工文明 永久模板，无须拆模或造接缝而作准备便可粘结下一次浇注混凝土，故此简化接口准备工作。

7、套接及裁剪操作简便 多性能，容易切割，可依据所要求支模形状而屈摺弯曲成形。

详细说明