

东模具钢材|塑胶模具钢材|冷作模具钢材|热作模具

产品名称	东模具钢材 塑胶模具钢材 冷作模具钢材 热作模具
公司名称	东莞市腾莆金属制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	SKH-51:1 模具钢SKH-51:2 日本优质材料:3
公司地址	东莞市横沥镇康乐路月塘路口
联系电话	0769-81550335 15916998355

产品详情

SKH-51模具钢材是一种硬度达到HRC63 以上的钢材，拥有强力切割用耐磨，耐冲击各种工具的用途。

中文名

SKH-51模具钢材

硬度

HRC63 以上

用途

强力切割用耐磨，耐冲击各种工具

性质

钢材

SKH-51[模具钢材](#)特性及应用

[锻造](#)：1.100 ~ 900

[退火](#)：加热至800-850 ，在此温度中停留二 ~ 四小时，在炉中任其渐冷。

[淬火](#)

：先预加热至550-600 ，次加热至950 ，再加热至a：1，220 ~ 1250 ；b：1，200 ~ 1230 。在油中

淬硬，但油温必须先保温40-60 （ a.一般工具；b.形式复杂式需要韧性之工具）

回火：加热至550-570 ，在此温度中停留，然后在静止空气中冷却，回火必须重复二次

用途：此为钨钢高速度钢，，高级冲模，螺丝模，较需韧性及形状繁杂工具，铣刀，钻头。

尺寸规格：

3.2X32-40cm-50cm-65cm-80cm-105cm-130cm-155cm-205cm-255cm-305cm-380cm

4.5X32-40-50cm-65-80cm-105-130cm-155-205cm-255-305cm-380

6X32-40-50-65-80cm-105-130cm-155-205-255cm-305-380

8X32-40-50-65cm-80-cm105-130cm-155-205-255cm-305-380

10X32-40-50-65cm-80-105cm-130cm-155-205-255cm-305-380

13X32-40-50-65cm-80-105cm-130-155-205-255cm-305-380

16X32-40-50-65-80cm-105-130cm-155-205-255cm-305-380

19X32-40-50-65cm-80-105cm-130-155-205-255cm-305-380

22X32-40-50-65cm-80-105cm-130-155-205-255-305-3cm80

26X32-40-50-65cm-80-105cm-130-155-205-255cm-305-380

32X32-40-50-65cm-80-105cm-130-155-205-255cm-305-380

38X32-40-50-65-80cm-105cm-130-155-205-255cm-305-380

45X32-40-50-65cm-80-105cm-130-155-205-255cm-305-380

50X32-40-50-65-80cm-105-130cm-155-205-255cm-305-380