

广州高空作业油压升降机

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 广州高空作业油压升降机 |
| 公司名称 | 广州川航机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区106国道七十中学旁 |
| 联系电话 | 18818879899 |

产品详情

广州高空作业油压升降机液压升降机是一种升降稳定性好，适用性广的货物举升设备。主要用于生产流水线，自动线上在某一断面上有高差的货物运送，物料上线下线，工件装配等升降作业。根据不同的工作要求和环境，可配置不同的工作台形式，动力形式，控制方式和其他附加配件。特点:结构紧凑稳定，可适应高频率连续运转。升降高度稳定性，能满足大吨位货物平稳举升.设有防附，超载安全保护的液压系统，保障运行安全.滚轴、滚珠、转盘等台面任意配置，可满足不同工况使用要求。固定升降机是用于货物运送的专用液压升降台，主要应用于仓库、车库、车间等各种工作层间上下货物输送，具有广泛的适用性，承载量大、升降安全平稳，安装维护简单方便，是经济实用的理想货物输送设备。该产品自动调整高度可根据用户的不同需要,在外形尺寸、承受载荷等方面作特殊设计.广泛应用于邮政、粮食、车站码头、海洋运输等行业。液压升降平台使用6个月须对液压油检查一次,视情况更换。液压升降平台轮轴及转动部位每1-3个月加注润滑脂一次。液压升降平台室外使用条件,每年须对表面作补漆防锈处理一次。检查滚轮、中间轴及轴承;油缸销轴及轴承;臂架铰轴及轴承等润滑度和磨损情况。升降机的维护常识：升降机在使用时，工作台面应保持水平状态。机器升降过程中，严禁人员攀爬。使用过程中严禁超载作业，所载物品应妥善放置。固定式液压升降机升起后不得移动，四个支腿未撑紧不得起升作业。室外作业，环境恶劣时，使用人员应系安全绳。维修保养时或出现故障时，应及时切断动力电源，升起后应将升降机固定牢方可进行。3、所用液压油应保持清洁，不得混入水及其它杂质，一般每半年更换一次。