

# 防腐枕木市场价格

产品名称	防腐枕木市场价格
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	120.00/根
规格参数	品牌:骄阳 型号:2500*220*160 产地:山东
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

## 产品详情

防腐枕木市场价格，高温注油防腐枕木，矿用防腐枕木，防腐枕木型号，防腐木枕性能特点，防腐枕木分类

防腐木枕所用树种在执行GB154标准规定的树种基础上，取消用杨木生产普枕、硬杂木生产岔枕的规定树种,桥枕只允许使用红松和落叶松。

规格：防腐木枕的断面形状应达到GB154标准的规定前提下,铺轨范围内尺寸公差应符合规定。注：普通木枕和道岔木枕的枕面、枕底着锯面，经扒皮后不得小于上列断面形状规定的尺寸；桥梁木枕的钝棱最大尺寸，经扒皮后不得大于上列断面形状规定的尺寸。

铺轨范围的确定：普枕：一、二类枕木至两端起30~70cm的范围内，高速普枕为30~80的范围内；岔枕：枕木两端35cm以内的所有范围；桥枕：枕木两端50cm以内的所有范围。

枕木刻痕：

1 各树种的普枕、岔枕、桥枕在防腐处理前，一律进行刻痕，以提高防腐质量。

2 为了发挥防腐防裂效果，保持木枕的机械强度，刻痕的并排间距为20~25mm，前后排间距为55~60mm，刻痕刀的厚度为5~6mm，刀痕长度不小于10mm，痕孔深度10~13mm。

3 木枕铺轨范围内枕面的缺漏刀痕总数应小于3%，刀痕连续缺漏数不得超过2个。

木枕用防腐剂：

木枕用防腐剂按[国标GB9221-88防腐木枕]标准要求，采用油质防腐剂。用GB8351-87木材防腐油和GB3701-87煤焦油按1：1的比例（重量比），充分混合均匀的混合油浸注枕木。

联系人：刘经理 电话：18660755750

传真：0537-2089518 QQ：2921601420

网址：<http://jiaoyangjixie.com>

地址：济宁市任城区金宇路47号