

## 移动式铝合金升降梯9米10米广州

产品名称	移动式铝合金升降梯9米10米广州
公司名称	广州川航机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区106国道七十中学旁
联系电话	18818879899

### 产品详情

移动式升降机轮胎种类繁多可选用充气轮胎或实心轮胎，实心轮胎又分为聚氨酯轮和橡胶轮，这样可供客户多样性选择。移动式升降机上的每个部件都是必不可少的，都发挥着它的作用，只有它们一块协调起来，才能保证机器的正常运转，提高工作的效率，促进工程的进度。立柱是由方钢管、齿条、钢筋等焊接而成的三角形格构，标准节的高度为1.5m，竖向方向通过M20×80的螺栓连接达到指定高度。立柱分为标准立柱和限位立柱，限位立柱主要用于最底部和最顶部。当电机上的微动开关接触到限位立柱上的限位块时自动停止，防止电机碰撞底座或越出立柱而发生危险。电机是移动式升降机的动力装置，能通过两个电动机的转动顺着立柱做竖向运动。电动机具有自刹车装置，能够在断电时把电机卡死在立柱上。电动机通过齿轮装置在立柱的齿条上移动。此外，在每一个电机上都安装了独立的离心式防坠装置，能够在意外情况下，移动式升降机加速下降时抱住立柱，防止施T平台继续往下坠落 每个数据移动式升降机底座都有一个焊接框架做成的底盘，底盘上由五个支腿用于分散立柱传过来的荷载。五个支腿有四个放置于平台底座四周，一个放在平台底座中心，这样能使平台更稳定。其中外侧的四个可伸展支腿在单柱使用的情况下应尽量打开，这样单柱移动式升降机的稳定性会更好。平台上还装有四个轮子，能够在不用完全拆散移动式升降机的情况下，在工地上移动。此外，在平台底座上还有一个缓冲橡胶减震器，能够减少施\_T平台下降时对底座的冲击。安全防护部件主要由安全门、护栏、防护罩、脚手板、平台楼梯等。安全门是上下平台的通道，安装在电机上。当安全门打开时，通过传感器感应，无法启动电机。只有在安全门关闭的情况下才能启动电机。护栏是焊接的定型框架，插套在平台横梁上。护栏高度1.2m，底部设有挡脚板。长度分两种，跟平台横梁的长度相对应。移动式升降机横梁是组成移动式升降机工作面的基础，它是由三根方钢管焊接而成的三角形格构架。有1.5m和1.0m两种不同规格组成，它们之间通过销轴连接来组成不同的长度。

专业从事液压升降机械、高空作业设备,升降平台,升降机制造销售。咨询热线：188 1887 9899