

FQC 5.0抽出式轴流局部通风机

产品名称	FQC 5.0抽出式轴流局部通风机
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	风量:180 风压:800 重量:50
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

FQC 5.0抽出式轴流局部通风机，FQC 5.0矿用局部通风机，隔爆压入式通风机，旋轴通风机，隔爆型FQC局部通风机，FQC系列煤矿用通风机，通风机，煤矿用通风机

FQC 5.0气动抽出式轴流局部通风机是用途广泛的新产品，具有结构紧凑、体积小、重量轻、操作简单、维修方便、安全性能好等特点。FQC型系列抽出式轴流局部通风机由2台同机号的风机串联而成，前者为1级风机，后者为2级风机，两级风机的叶片角度不同，用户可根据矿井所需风量、风压自行调整叶片角度。FQC 5.0气动抽出式轴流局部通风机的叶片和相对应壳体的材质进行了摩擦火花安全性能检验，能保证在有瓦斯气体、油气等易燃易爆的环境下使用。

适用范围

FQC 5.0气动局部通风机采用压气驱动气动马达，从而带动叶轮旋转。其适用于煤矿井下瓦斯浓度较高的环境作抽出式局部通风机使用，也可用于油气含量较高的油库、轮船底舱作通风换气使用，亦可用于冶金矿山、隧道工程等作局部通风使用。

FQC 5.0气动抽出式轴流局部通风机由集风器、叶轮、机壳和气动马达等部件组成。气动风机的机壳、集风器等结构构件均用低碳钢板焊接而成，气动马达则用螺栓与机壳联接，叶轮由轮毂、叶片、空心轴、幅板焊接在一起，叶轮与气动马达输出轴直接联接。气动马达为齿轮马达，结构简单，使用寿命长，压气由下气管道供给，用胶管和气动马达进气口联接。压气管道中引出的压气通过胶管与气动风机外壳上的气动马达进气口联接后，开启阀门，压气驱动马达转动，带动风叶轮旋转，叶轮对空气做功，使空气具有能量后以一定的速度排出风机，由风筒引导或直接排出。

技术参数

型号	风量	风压	供气压力	耗气量	转速	直径	质量	长度
	m ³ /min	Pa	MPa	m ³ /min	r/min	mm	Kg	mm

FQC	2.8	51	500	0.45	1.62	3000	280	20	235
FQC	3.15	60	600	0.45	1.98	3000	315	25	280
FQC	4.0	120	750	0.45	5.4	3000	400	41	450
FQC	5.0	180	800	0.45	7.2	3000	500	50	500

济宁骄阳机械设备有限公司是一家专业生产，经销矿用通风机，除尘风机，防爆电机，矿用抽排水设备等各种工矿用机电设备的公司。公司下设水泵厂，风机厂，洗煤厂及精密配件制造厂。质量过硬，价格优惠。是您采购设备的最佳选择。

联系人：刘经理 电话：18660755750

传真：0537-2089518 QQ：2921601420