

昆明防撞护栏板热镀锌波形护栏板公路护栏定制

产品名称	昆明防撞护栏板热镀锌波形护栏板公路护栏定制
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:4320*310*85 表面处理:喷塑,热镀锌 材质:Q235
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

昆明防撞护栏板热镀锌波形护栏板公路护栏定制

作为专业的波形护栏板来讲解下关于波形护栏板的防撞的性能，波形护栏板包括端部立柱和固连于端部立柱上部至少一侧的护栏板。端部立柱的外侧设置有吸能盒，吸能盒外侧连接有防撞梁。端部立柱、吸能盒、护栏板、防撞梁的外侧设有防护罩，防护罩前侧面的内侧与防撞梁相连接。

吸能盒为2个，分别位于的护栏板的端部的上部 and 下部，吸能盒内填充有柔性材料。波形护栏板柔性材料为耐老化橡胶，耐老化橡胶的体积小于吸能盒内部空间体积的1/2。

为了防止端部立柱受撞击时的轴向转动，端部立柱的水平截面为方形。防护罩的外侧面贴有反光警示带，可以更好地方便驾驶员发现障碍物。起到缓冲和良好吸收撞击车辆动能的作用。即使波形护栏板与立柱的连接螺栓因强烈的撞击被剪断或撕裂、导致立柱与护栏板分离，由于有防护罩的约束，护栏板也会被限制在防护罩内，避免其与车体接触，避免车辆因高速撞击而被护栏板穿透车身，酿成惨剧。

双面波形护栏板的特点：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、防腐性能、安全性更高、绿色环保、安装简便快捷等优点。双面波形梁护栏按照安装的位置分为路侧、中央分隔带。波形梁护栏单面是属于分设型护栏用于路侧及中央分隔带相对较宽及分隔带内的构造物较多，并在中央分隔带下埋设有管线的路段是单侧的。波形梁护栏双面是属于组合型护栏用于分隔带宽度较窄，中央分隔带内构造物不多或埋设管线较少的路段是两侧的，组合型波形护栏：是由立柱、横隔梁、波形梁、紧固件组成，立柱可采用圆形或槽形等型钢制造。横隔梁由两根槽钢组成，分别安装在立柱两边。横隔梁的两端分别与波形梁板相连。两边波形梁的最大组合宽度为100CM，亦可根据中央分隔带的宽度作适当调整。