

# 安阳防水涂料 聚氨酯防水涂料 911防水涂料厂家

产品名称	安阳防水涂料 聚氨酯防水涂料 911防水涂料厂家
公司名称	潍坊市晟诺防水材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:晟诺 型号:911 产地:山东
公司地址	寿光市台头镇前赵埠村村东
联系电话	15063617211

## 产品详情

### 安阳防水涂料 聚氨酯防水涂料 911防水涂料厂家

单组份聚氨酯防水涂料，是一种反应型湿固化成膜的高分子防水材料，它是以异氰酸酯、聚醚为主材料，配以混合潜固剂、增塑剂等各种助剂特殊工艺经高温脱水、聚合反应而成。使用时涂覆于防水基层，通过聚氨脂预聚体中的-NCO端基与空气中的湿气进行化学反应，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。

### 适用范围

适用于厨房、卫生间、阳台、地下室、水池、露台 游泳池，仓库、隧道、木地板防潮和地暖和防水以及各种吸水量的瓷质砖及水泥基层的粘贴楼层墙壁及地板专业防水处理。

### 注意事项

稀释剂不能用醇酸，硝基稀释剂等油漆稀料，严禁与水接触。施工现场保持良好的通风，严禁烟火，雨天不能施工。如发现乙料有沉淀现象，应搅拌均匀后再适用。涂料应现配现用，并在40分钟内完成。

### 施工方法

基层要求表面平整，坚实无浮砂，充分干燥，阴阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。

配料与用量：根据施工用量，将甲乙组分按比例混合，搅拌均匀使用。参考用量为：1mm厚涂膜用量约为1.3-1.5kg/m<sup>2</sup>。

涂刷：将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，每遍涂刷与上次方向垂直，一般为单独成膜，特殊部位应做加强处理。