

林肯VSL-KR双线分配阀，林肯分配器

产品名称	林肯VSL-KR双线分配阀，林肯分配器
公司名称	上海莱冶润滑设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:美国林肯 型号:VSL-KR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区祝桥镇千汇路280弄76号
联系电话	86-021-68103247 13918599259

产品详情

VSL-KR系列双线分配器(40MPa)

上海莱冶润滑设备有限公司长期从事液压、润滑设备的研究和开发，是一家集研发、生产、销售于一体的生产制造企业。公司的主要产品分配器类有单线分配器，单线递进式分配器，双线分配器，油气分配器，给油分配器，按使用介质又可分为：干油分配器，稀油润滑分配器。电动润滑泵系列，电动干油泵，手动润滑泵，精细滤油车，稀油润滑系统，加油泵，过滤器，冷却器，喷射阀，换向阀等。欢迎各位朋友来电咨询！

VSL-KR型双线分配器上下面均有给油口，分配器活塞正反向动作时分别从上面和下面的给油口排出润滑脂；在相应上、下给油口内设有合二为一的排油结构，要改变奇数出油，只需将孔内的螺钉拧出即可。还可以从指示杆的动作直接观察分配器的工作情况，同时还可以通过调整螺钉在规定范围内调整各出油口的给油量。该型分配器适用于公称压力为40MPa的双线式干油集中润滑系统中，在两条供油主管交替的供油压力作用下，直接由供油压力控制活塞动作给油，完成向润滑点定量分配润滑脂的功能。

技术参数

型号 公 动 额 调
称 作 定 整
压 压 给 螺
力 力 油 钉
MPa MPa m 每
a a L/ 转
循 一
环 圈
调
整
量

ml
VSL 40 10-0.1
-K .0 5 5
R

使用介质为锥入度不低于265（25℃，150g）1/10mm的润滑脂（NLGI0#~2#）或粘度等级大于N68的润滑油；使用环境温度为-10~80℃；使用介质为润滑油时，请在20MPa压力下使用。