

# 林肯KS双线分配器，美国林肯分配器

产品名称	林肯KS双线分配器，美国林肯分配器
公司名称	上海莱冶润滑设备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:美国林肯 型号:KS 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区祝桥镇千汇路280弄76号
联系电话	86-021-68103247 13918599259

## 产品详情

### KS系列双线分配器(20MPa)

林肯KS双线分配器，美国林肯分配器，上海莱冶润滑专业生产各类分配器，智能分配器，智能分配系统，单线分配器，单线递进式分配器，双线分配器，油气分配器，给油分配器，按使用介质又可分为：干油分配器，稀油润滑分配器。电动润滑泵系列，电动干油泵，手动润滑泵，精细滤油车，稀油润滑系统，加油泵，过滤器，冷却器，喷射阀，换向阀等。欢迎各位朋友来电咨询！

上海莱冶润滑KS系列双线分配器适用于公称压力为20MPa双线式干油集中润滑系统中，作为一种计量给油装置它在两条供油主管交替的供油压力作用下，直接由供油压力控制活塞动作给油，完成向润滑点定量分配润滑脂的功能。该系列双线分配器出油口均布在底面，分配器活塞正反向动作均从同一给油口排出润滑脂，还可以从指示杆的动作直接观察分配器的工作情况，同时还可通过调螺钉在规定的范围内方便地调整各个出油口的给油量。

### 技术参数

型号	出油口数	公称压力MPa	给油mL/循环	调整螺钉每转一圈调整量ml	重量kg
KS-31	1	20	0.2-1.2	0.06	0.8
KS-32	2				1.4
KS-33	3				1.8
KS-34	4				2.3
KS-41	1		0.6-2.5	0.10	1.0
KS-42	2				1.9
KS-43	3				2.7
KS-44	4				3.2
KS-51	1		1.2-5.0	0.15	1.4
KS-52	2				2.4

KS-53	3			3.5
KS-54	4			4.6
KS-61	1	3.0-14.0	0.68	2.4
KS-62	2			4.2
KS-62-1	1	6.0-28.0		4.2

适用介质为锥入度不低于295 (25℃, 150g) 1/10mm润滑脂 (NLGI0# ~ 1#) 或粘度等级大于N68的润滑油；使用环境温度为-10℃ ~ +80℃，使用介质为润滑油时，可在10MPa压力下使用。