

# 美露5号木芯防静电地板，美露防静电地板厂家直销

产品名称	美露5号木芯防静电地板，美露防静电地板厂家直销
公司名称	深圳市龙泰投资发展有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:美露 材质:木芯 产地:江苏
公司地址	深圳市天河区中山大道中394顺景大厦B栋506
联系电话	020-82104022 13928724858

## 产品详情

### 美露5号木芯防静电地板

#### 【产品概述】

美露5号结构型活动地板，可适合任何类型的电源线和通信线的安装。应用在写字楼、银行、保险公司、计算机中心、工程技术室、仓库和生产厂房的办公区域、医疗中心。为了更和谐地融入房间的装饰，可在活动地板的表面配上地毯、镶木板、天然石、人造石和陶瓷罩面，美露在生产过程中一并完成罩面粘结。

#### 【建筑原理】

活动地板：美露5号木芯防静电地板采用特级E1的高密度木材。地板的边位经磨滑处理，并以合成条密封保护，防止机械损坏及潮湿变形。地板表面或地板底部均可按需要加放镀锌钢片或铝片。另有多款不同的地板厚度，密度及尺寸，以配合不同的要求。MERO-TSK均采用环保物料，并支持适当的废物及物料循环再造，以保护环境。

基座结构：基座的结构适用于不同种类的地板，钢铁支架可以任意高校高度以精确的配合用户需要。所有的支架均经过镀锌及先进的强化处理，增加了抗弯强度。支架的底板可沾合于下层的地面，或按需要以螺丝加固于地面。支架顶部的防震垫可固定地板的安装，并具有静音的作用；防震垫是电导体，如地板需要经常被揭起，防震垫可以用铆钉锁上固定。横梁可增加整个地板结构的横向稳定性。横梁也可按需要而稍后加装，另外支架和横梁也可加上螺丝以进一步固定位置。U型的横梁一般用于增加地板结构的横向稳定性。而C型除可加强横向的稳定性，更可增加地板结构的承载力。

地板技术参数            美露5号木芯防静电地板

地板板芯                高密度木材

规格                      600\*600mm

地板厚度（不含贴面）    28-38.5mm

地板重量                7.5-12kg/piece

基层结构

规格                      600\*600mm

支架材料                镀锌钢架

结构高度                70-1800mm以上

建议                      如高度超过800mm，建议使用支架斜撑

承载力（集中承载力）

根据DIN EN12825        5-6级

一般负荷                2000-5000N（可按需要提供较大载荷）

最高负荷                4000-22000N

导电

> 105Ohm（取决于系统及贴面的类型）

防火性能

根据DIN 4102T1建筑物料地板等级 B1

防火等级                F30

导热（底层物料）        约50W/mk

### 【应用范畴】

应用户的需要，5号木芯防静电地板可配合不同的系统，应用于以下不同的地方：

办公区域、表演场地、储存室、机电房、计算机中心、大型工厂、教室、图书馆。

### 【优点】

- 1、结构坚实，承载能力及过击能力强
- 2、配件齐全，灵活组合性强

3、高灵活性

4、易于处理及安装地板物料

5、轻便的地板及系统重量

6、可调校地板的高度（根据客户的需要，可高达1000mm以上）

美露5号木芯防静电地板，厂家直销，联系电话：13928724858陆先生（微信同号）