

变频施工电梯SC200型双吊笼施工升降机参数配置

产品名称	变频施工电梯SC200型双吊笼施工升降机参数配置
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	施工升降机型:SC200/200 吊笼尺寸:3.2*1.5*2.5 出厂高度:60
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

锡林郭勒盟变频施工升降机SC200/200采用变频控制，变频器是日本安川品牌或是深圳正弦，主要电气元件采用施德品牌。

采用三合一操作台，集楼层呼叫器、超载报警器和操作台于一体，结构紧凑，主令开关为两挡控制，运行更加平稳。

整机机构采用国内品牌电机和减速器，运行平稳，使用。

防坠器安全器采用上海建科院防坠安全装置，安全。

二连浩特市SC200/200变频施工电梯施工升降机参数配置

设备型号SC200/200机型简称 SC200型变频施工电梯

锡林郭勒盟施工升降机整机参数

额定载重量(kg) 2000 标准架设高度(m) 150

吊笼内空尺寸(长×宽×高)(m) 3.2×1.5×2.5 标准节尺寸(长×宽×高)(m)0.650×0.650×1.508

吊杆额定起重量(kg)200 电源电压(V) 380±5%

工作参数

提升速度(m/min) 0~36 吊笼额定电流(A) 27

变频器功率(kW) 30

二连浩特市双吊笼施工电梯标准节采用抛丸除锈，也可选用热镀锌工艺，热镀锌标准节主肢连接端采用镀后加工，连接处尺寸精度要求，耐腐性好，经济。其余各部件均采用酸洗、磷化处理工艺。

汇友施工升降机装置及结构件、控制系统部分的国家技术，产品的性。

传动板、器底板、采用数控机床整体加工，孔位好、精度高。