

乐泰Loctite7455 瞬间胶乐泰7455

产品名称	乐泰Loctite7455 瞬间胶乐泰7455
公司名称	深圳瑞德辉科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金佰利 型号:7455 名称:瞬干胶
公司地址	深圳市龙岗区坂田吉华路宝利工业区5栋
联系电话	15112616532

产品详情

汉高乐泰Loctite7455瞬间胶 LOCTITE 7455LOCTITE 7455具有下列性能

溶剂 n-庚烷 技术 氰基丙烯酸酯胶粘剂催化剂 外观
透明无色至轻微琥珀色液体LMS 粘度 非常低 表面活化处理

1.将乐泰氰基丙烯酸酯胶粘剂涂施于要粘接或者固定的化学类型胶(活性成分)部件上.2.通过喷涂或者滴涂,将催化剂涂施于暴露的氰基丙烯4.在必要情况下,如果在原活化剂与胶粘剂应用作业之用时,半透明容器应当贮存在黑暗场所. LOCTITE 7455 间延时超过45秒,则可以重新涂施活化剂.设计用于粘接不同种材料.例如金属,塑料,玻璃.尤其是于当需要较快的固定时间的场合. LMS 酸酯胶粘剂之上。(典型情况是,将一滴催化剂涂全%氟化碳,活性成分浓0,7-1,0 施于一滴暴露的胶粘剂之上。). 1.通过喷涂、刷涂或者滴涂,将活化剂剂涂施于要粘接应用 氰基丙烯酸酯胶粘剂固化促进剂 的区域。在活化处理之前,受污染的作业面可能需要进行特殊清洁或者脱脂处理,以清除所有可溶解的污LOCTITE 7455 产品适用于对乐泰氰基丙烯酸酯胶粘剂 染物.有快速固化要求的应用作业.该产品可以在粘接作业前或

2.在粘接之前,使部件上的乐泰7455产品完全蒸发者后进行涂施.
典型应用作业包括,印刷线路板电线或者,以避免在粘接接缝处发生溶剂滞留现象.线圈固定. 可调部件防干扰;

3.在干燥后45秒内,立即涂施乐泰氰基丙烯酸酯胶粘剂线路板加强杆。该产品具有光敏感特性。
乐泰材料说明更具体的使用方式适用范围咨询深圳瑞德辉科技公司技术人员!

联系人: RHETT女士(经理)

电话: 15112616532

传真：

手机：15112616532

邮箱：2813496342@qq.com