

中性浮力凯夫拉缆 凯夫拉浮力缆厂家

产品名称	中性浮力凯夫拉缆 凯夫拉浮力缆厂家
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	12.50/米
规格参数	品牌:标柔 型号:零浮力电缆 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

产品详情

中性浮力凯夫拉缆 凯夫拉浮力缆厂家

产品别名：水下机器人电缆，零浮力电缆，漂浮电缆，脐带电缆等。

应用范围：中性浮力电缆外护套采用进口PUR高分子材料制成，电缆从外型分为扁型、圆型。应用于潜水电机以及水下机器人等设备，在水下环境工作。

1.根据信号传输要求，信号控制线可分为多股绞合的单芯、多芯，多对不同组合的芯线组成；根据隔离度要求，屏蔽形式可以分别单独单层屏蔽、单独2层屏蔽，单层总屏蔽，2层总屏蔽等等；2.根据使用要求，可分为纵向水下机器人电缆形式、横向密封形式。

纵向漂浮电缆：用于舰船穿仓连接，高可靠性的使用环境。要求电缆端面（轴向）能耐水压，在规定试验压力和时间内，不允许有水渗出。横向漂浮电缆：非穿仓用的水下使用环境。要求电缆端面（径向）能耐水压，在规定试验压力和时间内，电缆绝缘电阻不下降，电缆不变形。

中性浮力电缆产品优势

- 1) 柔性：多股无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性；
- 2) 耐弯曲：优良材料，***优节距，保证电缆频繁弯曲不断芯；
- 3) 屏蔽效果：屏蔽密度高达85%以上，有效对抗电磁干扰；
- 5) 抗拉：特种抗拉纤维填充，增加电缆抗拉力
- 6) 耐磨：耐油、抗老化，弯曲寿命600万次以上正常使用。

7) 防水：耐酸碱、防辐射、抗腐蚀

中性浮力电缆结构 导体：无氧裸铜丝/镀锡铜丝，符合VDE 0295 6类标准

绝缘：进口PE材料

线芯颜色：符合VDE0293标准

成缆：优秀节距成缆

屏蔽：镀锡铜编织屏蔽

护套：进口PUR

护套颜色：黄色，橙色

技术数据 工作电压：截面 0.5mm^2 300/500V；截面 $< 0.5\text{mm}^2$ 300/300V

测试电压：2500V/5min

***小弯曲半径：

固定敷设： $4 \times D$ ；

移动安装：当行程 < 10 米时，弯曲半径为 $5 \times D$ 当行程 10 米时，弯曲半径为 $5.5\sim 6 \times D$

使用温度： -50 至 110

订货要求 详细告知需要达到的各种性能要求及电缆的使用场合

起订：200米 特殊电缆视情况。

交货期：约7-10天

使用规范 提供安装使用规范

综合数据表 具体请联系我们的专业人员索要

备注 由于特种电缆的特性要求极高，请用户详细阐述电缆的应用场合和环境，电性能要求，外径要求，强度要求等（越详细越好）。

我们按用户的实际情况和设备设计出能够持久使用、各种性能卓著的综合电缆

来电咨询 如果您还没有找到合适的厂家，可以让我们试试，咨询电话：17321244168