惠州冶炼炉锅炉粉尘处理设备布袋脉冲除尘器

产品名称	惠州冶炼炉锅炉粉尘处理设备布袋脉冲除尘器
公司名称	惠州市万绿通环保科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:万绿通 型号:0752hb-fq-47 产地:广东省惠州市
公司地址	惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层35号房
联系电话	13556239959

产品详情

wlt冶炼炉布袋除尘器应用范围：

可广泛的应用于炼铁、炼钢、食品、塑料制品、激光切割、耐火材料、磨料磨具、矿产、生物药、电力、化工、建材、碳素、粮食等行业。

wlt冶炼炉布袋除尘器特点：

(1) 滤筒采用进口聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，极小的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面；

(2) 滤料折褶使用，可增大过滤面积，并使除尘器结构更为紧凑；

(3) 滤筒高度小，安装维修工作量小；

(4) 与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大；

(5) 除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制，用户可根据需要采用压力差控制或时间控制方式进行清灰。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个（对）滤筒满足清灰设定要求时，即启动喷吹装置进行清灰，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转；

(6) 除尘效率高（一般可达99.6%以上），操作方便；

wlt冶炼炉布袋除尘器工艺流程

wlt精炼炉烟气排出时温度约1200℃，但在热气流上升过程中和被排烟罩捕获时已混入大量的冷

风混合，根据国内多家实测结果和查阅资料，进入管道的烟气温低于120℃。高温烟气温度在管道内自然降温，一米长度温降约0.8℃左右。进入滤筒式除尘器后烟气温度低于100℃，高温滤筒耐温120℃，故不需安装冷却降温装置。烟气经脉冲式滤筒除尘器除尘后，由引风机引出经烟囱排放。

wlt冶炼炉布袋除尘器排烟罩设计

烟气收集方法采用的排烟罩为在精炼炉顶部安装移动罩，其烟气捕集效率高于95%。烟罩由支架支撑，并装有滑道，在需要时由人工开启电机牵引烟罩移动。

惠州万绿通环保科技有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、环境工程承包施工为一体的高新技术企业。公司主要承接脱硫脱硝，废气降尘、除臭、净化、污水处理等大气污染治理方面的工程。设备主要有：光解废气净化器 、UV光催化氧化设备、废气净化塔、布袋除尘器、活性炭吸附装置、等离子有机废气净化器、污水处理设备等。

本公司始终坚持质量第一，信誉至上的经营原则，承接各种环保工程为客户解除忧虑。我们始终以饱满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈合作。

公司名称： 惠州市万绿通环保科技有限公司

联系方式： 廖小兰 13556239959 400-777-9079

微信号： 廖小兰 13556239959

公司地址： 惠州市惠城区水口街道办事处联和37区7号厂房

备注：产品可依客户不同工作环境需求设计制作。产品不断改良，当外观与参数变更时尚，均以实样为准