

# 装车鹤管水压试验台

产品名称	装车鹤管水压试验台
公司名称	杭州孚通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区登云路518号恒策西城时代中心3幢1407室
联系电话	13634160375

## 产品详情

### 一、应用范围

杭州孚通科技装车鹤管水压试验台适用于槽罐车的金属装车鹤管、金属卸车鹤管、装车软管、卸车软管等的水压试验、静压耐压试验和爆破试验等。

装车鹤管水压试验台由加压系统和控制、显示系统组成。加压系统主要由孚通液体增压泵等组成，主要完成系统的加压和保压工作，可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力，控制卸压，及时显示压力，控制加压等工作。

### 二、试验标准

装车鹤管水压试验台是我公司依据《中国石化压力容器管理规定》和《固定式压力容器安全技术监察规程》中的要求：装卸用管必须每半年进行一次水压试验，试验压力为1.5倍的公称压力，设计制造的产品。目前已经广泛应用于国内油田企业和采购单位。

### 三、设备特点

- 1、配备孚通增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。
- 4、可以选用手动控制，数显压力表显示，电脑控制等操作方式。

#### 四、技术参数

- 1、电源电压：220V/50HZ。
- 2、功率：2.2kw。
- 3、压力测试范围：0—8Mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。
- 4、工作介质：水。
- 5、可根据客户需求选择手动配置、触摸屏配置、电脑配置。

四、型号选择产品名称	装车鹤管水压试验台
产品型号	FUT_ZCXT_8
基本原理	高压泵产生高压液体，经过压力控制系统，由高压软管输送给试样中，进行鹤管的长时间静液压试验和爆破。
性能参数	试验压力 0~8MPa（压力可选） 控压精度 试验压力值上限的+2%，下限的-1% 压力值分辨率 0.01MPa 压力传感器 试验压力采样频率0.5秒 试验介质 水或液压油 压力控制方式 气压驱动或液压驱动 操作方式 手动控制，电脑控制 试样数量 1路控制试验压力和试验时间（路数可选） 控温精度 平均差±1，最大偏差±2 试样安装方式 手动或自动夹紧
结构组成	压力系统、控制系统
适用范围	金属装车鹤管、金属卸车鹤管、装车软管、卸车软管

<http://www.hzfutong.com/zchgsysyt.html>