

装车软管气密性试验台

产品名称	装车软管气密性试验台
公司名称	杭州孚通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区登云路518号恒策西城时代中心3幢1407室
联系电话	13634160375

产品详情

一、应用范围

杭州孚通科技装车软管气压试验台、装车软管气密性试验台适用于槽罐车的装车软管、卸车软管等的气压试验、密封性试验等。

装车软管气压试验台利用空压机提供的压缩空气或者低压氮气，经过控制系统调整到合适的压力，对装车软管或卸车软管进行泄压检测。可以通过触摸屏或者电脑设定试验参数，并可以全程记录压力曲线、泄漏报警等。

二、设备特点

- 1、可以用压缩空气或者低压氮气作为气源。
- 2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。
- 4、可以选用手动控制，数显压力表显示，电脑控制等操作方式。

四、技术参数

- 1、电源电压：220V/50HZ。
- 2、功率：2.2kw。
- 3、压力测试范围：0—200kpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。

4、工作介质：水缩空气、低压氮气

5、可根据客户需求选择手动配置、触摸屏配置、电脑配置。

四、型号选择

产品名称	装车软管气密性试验台	
产品型号	FUT_ZCXT_200	
基本原理	采用压缩空气或低压氮气作为压力源，通过控制系统控制压力进行气压、气密性测试。	
性能参数	试验压力	0~200kpa（压力可选）
	控压精度	试验压力值上限的+2%， 下限的-1%
	压力值分辨率	0.1kpa
	压力传感器	试验压力采样频率0.5秒
	试验介质	压缩空气或低压氮气
	压力控制方式	电磁阀
	操作方式	手动控制，电脑控制
	试样数量	1路控制试验压力和试验 时间（路数可选）
	试样安装方式	手动或自动夹紧
	结构组成	压力系统、控制系统
适用范围	金属装车鹤管、金属卸车鹤管、装车软管、卸车软管	

<http://www.hzfutong.com/zcrgqmsyt.html>