

# TQ-M(DTH)蘑菇型提取罐

产品名称	TQ-M(DTH)蘑菇型提取罐
公司名称	西安鼎合机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市阎良区国家航空产业基地·新型工业园区发展路中段
联系电话	029-81661517 18700732943

## 产品详情

TQ-M(DTH)蘑菇型提取罐 蘑菇型多功能提取罐

### 用途

蘑菇型多功能提取罐可以适用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环、渗流、芳香油提取、有机溶媒的回收等多种工艺操作。

蘑菇型提取罐的最显著的特点是便于出渣，加热效果强。

罐体配备的CIP自动旋转喷洗球，侧温孔、防澡视孔灯、视镜、快开式投抖口等，是保证便于操作，是完全符合cGMP标准的。

设备内的筒体材质是进口SUS304，夹套采用的是全封闭的硅酸铝、来胺脂保温，外筒体贴SUS304亚光薄钢板饰面。

设备成套供应含:除沫器、过滤器、冷却器、油水分离器、过滤器、汽缸控制台等附件。

### 主要技术参数

型号	TQ0.5	TQ1.0	TQ2.0	TQ3.0	TQ4.0	TQ5.0	TQ6.0	TQ8.0
全容积L	560	1300	2300	3600	4400	5560	6500	8900
罐内压力	0.09							
夹套压力	0.3							
加热面积	2.1	4	5	6.8	7.3	8.5	9.5	11
冷凝面积	3.0	5.0	5.0	8.0	8.0	10.0	10.0	12.0
冷却面积	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
过滤面积	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50
出渣门	600	800	800	800	1000	1000	1000	1200

人孔	300	300	400	400	450	450	450	500
搅拌功率	1.5	3.0	4.0	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5
搅拌转速	63	63	63	63	63	63	63	63
蒸汽耗量	100	180	225	300	330	380	420	495
冷却水耗量	2.6	4.2	4.2	6.8	6.8	8.5	8.5	10