上海住宅电梯 宾馆酒店乘客电梯 有机房客梯

产品名称	上海住宅电梯 宾馆酒店乘客电梯 有机房客梯
公司名称	盖泽电梯（上海）有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	轿厢尺寸:1400*1100 井道尺寸:2000*1750 开门尺寸:800*2100
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村943号4幢113室
联系电话	02159559105-805 15201879232

产品详情

盖泽载货电梯产品特点：

1.具备全自动集选功能，可实现有/无司机操作，另外，轿内操纵箱上特设“ 关门延时 ”按钮，使关门时间可按实际需要在现场灵活调整，其人性化的设置，让您装卸货物时从容自如。

2. 高密集免触式光幕系统在轿门开启时形成的二维光幕，充分好了乘客和货物出入安全。

3. 开门距大。有旁开双折门、中分双折门等，达到好大开门宽度，便于大货物的进出。

4. 特殊优化的运行曲线使货梯在加、减速时更加平稳，同时减少层间运行时间，平层精确，使货物能方便、平稳地进出轿厢。

5. 可选用永磁同步无齿轮曳引机，使电梯结构更加简单、更节能、并节省建筑空间。采用轿内新型LED灯照明，大大延长使用寿命，维护更方便

电梯土建技术要求：

1.供电电压波动应在±7%范围内。

2.井道及机房温度应在5～40°C之间,相对湿度在25°C时不超过85%。

3.在机房内每台电梯应设一切断该梯的主电源开关,主电源开关应装在机房内入口处距地面1.3～1.5m的墙上。如几台电梯共用同一机房，各台电梯的主电源开关操纵机构应易于识别（供方提供）。

4.机房应设有固定式电气照明，地板表面上的照度应不小于200lx.

5.动力电源（三相五线）和照明电源应由用户提供，并应分开，电缆分别通过线槽或线管铺设至机房门

旁墙上1.4m高的位置。

6.规定的电梯井道水平尺寸，是用铅锤测定的好小净空尺寸。

允许偏差值为：

电梯井道高度不大于30m时，允许偏差值为0～+25mm；

电梯井道高度不大于50m时，允许偏差值为0～+35mm；

电梯井道高度不大于80m时，允许偏差值为0～+50mm。

7.井道应为电梯专用，井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

8.电梯井道应为钢筋混凝土结构，如果是砖墙结构，应布置钢筋混凝土圈梁，圈梁布置要求如下：每个电梯停靠站的层门门洞上方均需布置一道钢筋混凝土圈梁，圈梁高度尺寸至少为300mm；除门洞侧其余三侧均需布置钢筋混凝土圈梁，圈梁间距为2000mm，且需在距离井道顶部及底部500mm处各布置一道圈梁，各圈梁高度尺寸至少为250mm。

9.当相邻两层门地坎间的距离超过11m时，其间应设置安全门，由用户自理;以确保相邻地坎间的距离不超过11m。

10.采用膨胀螺栓安装电梯导轨支架时应满足下列要求：混凝土墙应坚固结实，其耐压强度应不低于24MPa；混凝土墙壁的厚度应在120mm以上。