

# 海威德制造PVC仿大理石板材设备

产品名称	海威德制造PVC仿大理石板材设备
公司名称	青岛海威德机械有限公司
价格	480000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市兰州西路821号
联系电话	0532-87257222 15820021852

## 产品详情

板材宽度 1200 ( mm ) 板材厚度 1.2 ( mm )

挤出能力 400 ( kg/h ) 生产速度 0.9 ( m/min )

可生产板材类型 PVC板

可生产板材层数 单层板

PVC装饰板设备 UVP装饰板设备组成;

1. SJSZ-80/156双螺杆挤出机。

2. 挤出模具

3. 三辊压延机

4. 恒温装置

5. 切边装置

6. 冷却托架

7. 牵引机

8. 剪板机

9. 托料架

10. 砂光机

11.覆膜机

12.滚涂机

13.流平干燥机

14.腹膜装置

螺杆采用特殊混料功能及高塑化能力设计。

衣架型模头采用特殊双节流设计，使板材厚薄调整更为精准。

温度控制  $\pm 1\text{C}$ 可精确控制塑化过程及板材厚薄，平整性。

三辊压光机采用水平、垂直或45度倾斜式，可自由升降方式。

板材厚薄控制采用螺杆调整及压轮双向调整控制板材厚薄度。

独立控制的辊筒温控系统能精确控制压辊轮温度使板材，厚薄均匀。切片机，板材长度及数量精准。

备有旋转编码计米器可设定产品长度。

板材宽度：1220mm

板材厚度：3-10mm

挤出量：30-600kg/h

生产线速度：10m/min

该型装饰板是由PVC挤出板与装饰膜复合，再经UV照光而成的板材，由于板材与膜的材质相同，经过三辊压光机热敷而融于一体，这样保证了板材外表光滑、美观、无毒、无霉变、不变形、不开裂、可曲变形，是一种新型装饰材料。

该生产线也可以生产单层及多层软硬PVC板（片）材及PVC宽幅地板革。

PVC装饰板是以聚氯乙烯为主要原料，经过变性处理、加入稳定剂、增强剂等各种助剂组成，它以特有的优越性能广泛应用于工业、汽车、轮船、火车、房屋等室内外装璜等。从国际市场看，随着工业发展，自然资源的日益减少。以及人们消费心理越来越高档化，塑料PVC板材日益被人们认证和接受

pvc装饰板

- 1) 该产品具有一次成型、双层结构、不易变形、隔音保温，使用寿命长，颜色尺寸大小可随意选用；
- 2) 安装方便，平整紧密，不沾油污，易于清洗，抗氧化，耐腐蚀，无毒性；防水，防火，防虫蛀，坚固耐用；
- 3) 适于家居、商场、宾馆、酒店、办公场所装饰；
- 4) 产品符合绿色环保要求，有益于人体健康。

型号

产量

制品规格

线速度

装机容量

SJSZ80/156

200-400kg/h

( 400-1220 ) \*0.3-1.5mm

5-9m/min

120kw

替代传统密度UV板、刨花UV板、中纤UV板、三聚氰胺UV板、多层UV板、实木UV板、水晶版、铝塑板、防火板等表面不清晰、立体感效果不佳、造价高弊病。

广泛用于室内装饰材料、如隧道、地铁、机场、酒店、宾馆、娱乐场所、机场、KTV、商场、医院、办公室、厨房卫生间、家居背景墙、实验室等场所。

设备由基材挤出生产线、覆膜机、UV滚涂干燥生产线等组成。

设备操作简单，易于上手，维护方便，没有生产经验的人也可以在短时间内掌握生产工艺。

我公司提供完整的生产工艺及技术支持。

我公司掌握完整的生产工艺及技术，提供全套的设备及超长的设备保修期和设备终身维护服务，售后服务期间提供产品升级信息。

客户使用我公司设备，可以完全免除后顾之忧。