

河北康保熟油残渣滤油机厂家，食用油过滤设备

产品名称	河北康保熟油残渣滤油机厂家，食用油过滤设备
公司名称	临沂商城聚财豆制品成套设备销售中心
价格	3200.00/台
规格参数	jc100:100 jc200:200 jc300:300
公司地址	临沂市兰山区兰山蒙山大道与聚财路交汇76号（住所）
联系电话	18353988086

产品详情

河北康保熟油残渣滤油机厂家，食用油过滤设备

我们是离心式滤油机厂家

专业好品质，它是在小型榨油机成套设备中的重要组成部分，它的作用简单的来讲就是通过处理获得更加纯净的食用油，是利用混合液中不同密度互不相溶的轻、重液和固相，在离心力场或重力场中获得不同的沉降速度的原理，达到分离分层或使液体中固体颗粒沉降的目的，混合液在重力场或离心力场中，对具有不同密度且互不相溶的轻、重液相和固相，分别获得不同的沉降速度，从而分离分层，在重力场中称为重力分离，在离心力场中称为离心分离，混蚀液在高速旋转的转鼓内，具有不同密度的多组分在离心力的作用下成圆环状，密度最大的固体颗粒向外运动积聚在转鼓的周壁，轻相液体在最内层，由于转鼓高速旋转产生的离心力远远大于重力，因此离心分离只需很少时间即能获得重力分离的效果，特别当重力分离无法实现时，只有应用离心分离的方法。

食用油滤油机的使用说明：1、合上电源当电机运转正常时，把搅拌好的毛油倒进漏油斗内，再运转30秒，把电源断开、转鼓停止旋转后纯净油自动从油管流出。2、不同原料，毛油可把转鼓旋转时间调长或缩短。3、清理油渣前必须转鼓旋转停稳后再清理油渣。4、原料、毛油渣净度不一样，清理油渣可多清一到二次。5、本机装有刹车装置，当电源断开后，转鼓旋转时不能一下刹停稳，需调整刹车杆缓慢刹车，

否则油逆反回不清。6、清理油渣时先把外桶上盖三条螺栓卸开拿出，提开上盖，在把内桶上盖三条螺栓卸开拿出，提开盖，用铲子清理桶内壁油渣。7、用一段时间，把内桶中心分油尼龙盘螺栓卸开然后手提内桶口向上拉，内桶提出后，清理外桶内底溢流细渣、再把内桶装上。8、特别注意清理油渣后，必须把里外桶盖装上，上好螺栓，否则不能开动油机。