

# 工地洗车机设备安装厂家建筑工程洗轮机设备价格

产品名称	工地洗车机设备安装厂家建筑工程洗轮机设备价格
公司名称	济宁钢联工程机械有限公司
价格	13000.00/1
规格参数	山东钢联:GL-100T GL-100T:承重100T 山东:济宁
公司地址	山东省济宁市豪德商贸城B区5街2栋036号房
联系电话	0537-3628781 13562752513

## 产品详情

### 工地洗车机设备安装厂家建筑工程洗轮机设备价格

相比起之前的2016年的“这一刻，更干净”，GL-2018这次带来的“轮胎清洗更彻底、设备使用三五年、打造环保新工程、树立企业新形象，寻价格、看质量、比服务、观效果、对比三家累不累、山东钢联给您一步到位。”的含义更加明确，GL-2018上的前置红外线感应器，测控采用自主研发的GL-MC-158控制系统，和国标钢材的无缝焊接技术，技术人员依据现场实际情况，通过大量的观察试验对工地、电厂、煤场等、防堵塞等优化改造；同时，钢联工地洗车机保留了“更干净”三个字，意思也是要向外界传达，设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。安全性能好，应用范围广，运输、安装简单，质量可靠。能对过往车辆进行360度高压彻底清洗，部分黏土粘土也能清洗干净，对于工地商混车、渣土车起到降尘作用。整体框架采用全国标100方管，并且配备不锈钢喷嘴，能对车辆底盘和车轮的泥沙，渣土彻底冲洗干净。

### 深入扎工地洗车机设备品牌，修“内功”迫在眉睫

由山东钢联出品的GL-100T 2018工程车辆高压自动清洗机采用黄金分割理念设计的喷水口，是钢联公司旗下重点开发研究产品之一。长宽高（2500\*3700\*1200）钢材厚度：5.75（承重体全部采用国标80的方管焊接），配置的是5.5高压铜芯水泵-扬程是28米，每小是抽水40立方（计量等级优于A级表），运用控制柜系统将进口欧姆龙红外线感应式自动上水冲洗，牢固可靠、环保达标，此外先进的GL-100T工地洗车机采用了微功耗技术，连接3项电源（整体设备可使用3-5年，拆卸方便、方便转场）；冲洗压力：5kg/m<sup>2</sup>，机体类型：底座固定式。一直助力于中国的城市环保建设改革与设备开发模式创新建设前沿，并将继续沿着技术拓展、产品创新和综合方案升级优化的方向而不断努力前行！为了在此次展会中实现最完美的呈现，钢联相关部门在前期做了充足的准备。分区明确的展位布置，层次鲜明的产品陈列加之专业周到的现场讲解，使得现场参观访问者络绎不绝。

### 工地洗车机设备安装厂家建筑工程洗轮机设备价格

值得一提的是钢联工程机械有限公司2018新款建筑工地洗车机通过一系列的积极努力全新设计：

### 一、全自动、高精度、高压360度彻底清洗

- 1、洗车机采取控制柜全自动控制系统，轻松实现无人值守，提高冲洗效率，降低工地人工成本
- 2、启动系统采用进口光电感应器，抗干扰，防误动作，精准度高，使用寿命长，降低维护成本

### 二、寿命长、保安全、方便专场、售后快捷

- 1、洗车机主体钢结构采用国内大型钢铁企业优质钢管及钢板，质量有保障，承载重量高
- 2、洗车机主体钢结构区别于其他类洗车机，不与水、泥等长期直接接触，减缓钢材腐蚀，设备使用寿命长，有效保障车辆及人员生命财产安全

### 三、全方位、冲洗广

- 1、洗车机160个喷水口，全方位对车辆进行冲洗，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆带泥上路造成的扬尘污染
- 2、洗车机侧杆采用优质铜质直射喷头，冲洗压力大，喷头损坏低

与此同时支持光电接口，RS-485接口，M-BUS接口、RF射频功能，可实现远程控制、便于用户集中管理，当控制柜运行异常时，主动上报运行异常的信息。

一、山东钢联建筑工地洗车机采用美国进口的欧姆龙光电传感器高灵敏度级别！这个红外线传感器最大的优势就是采用了行业领先的双核感应技术 感应速度是目前最快最准的红外线感应开关！二、钢联建筑工地洗车机还采用了中国最大的泵业生产商，5.5高压潜水泵，即使频繁启设备磨损和功能也是最低。控制柜含有过载保护系统，完全杜绝水泵频繁启动，降低水泵损耗，延长水泵使用寿命

三、钢联建筑工地洗车机还配备了控制系统技术，结合更加先进的控制系统，有效地将工地洗车机控制在要求的精度范围内，防止了水池缺水、烧坏水泵等事故的发生