

全自动工地用车辆冲洗平台工地洗车机安装价格

产品名称	全自动工地用车辆冲洗平台工地洗车机安装价格
公司名称	济宁钢联工程机械有限公司
价格	13000.00/1
规格参数	山东钢联:GL-100T GL-100T:建筑工地洗车机 山东:济宁
公司地址	山东省济宁市豪德商贸城B区5街2栋036号房
联系电话	0537-3628781 13562752513

产品详情

全自动工地用车辆冲洗平台工地洗车机安装价格

在近几年环保力度大检查的情况是，无论是煤场、矿山或建筑工地是必须要安大型工程洗轮机设备的，煤场车辆一是加长、二是、加重、三是高度，安装普通的洗车设备是完全不能清洗干净的，也达不到环保的要求，煤场要安装最少长度要在10米以上，宽度在4米左右就可以，高度最少要在1.5米，或是2米这样才能清洗干净，这是设备的标准尺寸，首先，像咱们这些大型的煤车重量都达到100T以上而且车辆高，车轮携带的不是泥土容易清洗干净，这就要安装使用大型的工程洗车台了，一、压力要达到，二、高度要提高、三宽度也要加宽、四、承重要达到要求。必须要使用更厚的钢板，承载重量要在150T以上才行。然后呢，就是设备的压力和质量问题，在然后就的施工工程项目安装小型的建筑工地洗车机设备，型号：GL-100T（全自动工程洗轮机设备）

安装尺寸：2500L × 3700W × 1200H标准型号（加工定做各种型号企业环保洗车设备洗轮机安装）

电源：380V，50Hz

水泵功率：全铜芯 5.5KW（详见水泵说明书）

出水孔数量：大于160个

冲洗时间：1-2分钟

控制选择：红外感应

启动方式：手动/自动

冲洗压力：5kg/m²

水温：冷水

机体类型：底座固定式

冲洗水量：40立方（现场数据）

钢材厚度：5.75（承重体全部采用国标80的方管焊接）

适用车辆：100吨到120T各种型号工程车

全自动工地用车辆冲洗平台工地洗车机安装价格，这款建筑工地自动洗车机，适用于大小型施工现场，能对过往车辆进行360度高压彻底清洗，部分黏土粘土也能清洗干净，对于工地商混车、渣土车起到降尘作用。该设备整体框架采用全国标100方管，并且配备不锈钢喷嘴，能对车辆底盘和车轮的泥沙，渣土彻底冲洗干净，同时设备基础采用三级循环沉淀池，能对车辆脱落的泥沙进行三级沉淀，以达到水流循环，节约水资源。水泵采用全铜芯高压泵，能适应各种污水源，不堵塞。

为实现对大规模洗车机选机组的传感上水冲洗进行精准控制，钢联测控采用自主研发的GL-MC-158控制系统，技术人员依据现场实际情况，通过大量的观察试验对工地、电厂、煤场等、防堵塞等优化改造；程序中根据车辆大小行驶压力推理出优化参数，结合更加先进的控制算法，有效地将工地洗车机控制在要求的精度范围内，防止了水池缺水、烧坏水泵等事故的发生。当然这些都是钢联公司为工地洗车机整体设备运行安全考虑进行研发。整套设备我们钢联公司是质保一年。

建筑工地洗车机，在生产研制过程中，得到了省、市主管部门领导的大力支持，并亲临本公司考察和指导。经工程技术人员的潜心研究，开发出第四代新型全控制红外线感应工程洗车机洗轮机设备，该设备自动程度高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙一分钟自动沉淀，脱水效果好，使工程车辆快速上路，自动排除泥沙、自动供水、排水、可循环用水，工地洗车机，节约成本，自动投放泥沙沉降剂，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。该设备牢固耐用，使用周期长，随时方便转场。安全性好，应用范围广，运输、安装简单，质量可靠。能够有效的解决施工场地的扬尘和对路面的污染，把施工场地的泥沙彻底地挡在了门口以内，工地的节能降耗侧重于现场施工活动，精心策划好施工现场的场区布置，为工地的文明施工、场容场貌建设打好基础。场区内各种设施的合理布置，尽量避免材料的二次倒运，使工程施工得以顺利开展。场区内的分路供水，分路量装置设施，排水管网、隔油池、化粪池、沉淀池、沉砂池，雨水、废水利用，循环水工地洗车机的使用控制工地内用水量和排污量。施工现场的大功率机械自动清洗。

全自动工地用车辆冲洗平台工地洗车机安装价格，在最为关键的系统上水环节，山东钢联工地洗车机采用红外线感应器（产品经过CE认证）测控自主研发的优化控制系统控制柜及智能状态检测器GL-MSSB将电源控制柜与功率结合，对处理量进行准确的优化控制，成功地将处理量由原设计的感应速度。控制系统通过综合判断一段、二段旋流器通道、泵池液位、给矿压力等因素，采用钢联测控自主研发的控制柜，准确地将传感器于控制柜，水泵，连接在一起。同时保证了钢联工地洗车机运行过程的稳定安全。

GL-100T工地洗车机采用全不锈钢喷头,摒弃了直接焊接的不可更换喷嘴,