

供应Q341Y金属硬密封浮动球阀

产品名称	供应Q341Y金属硬密封浮动球阀
公司名称	上海邯高阀门有限公司
价格	365.00/件
规格参数	品牌:HANGAV/邯高 型号:Q341Y 产地:上海
公司地址	上海市闵行区春申路1985弄69号2287室2区
联系电话	13661570875 15801786529

产品详情

Q341Y金属硬密封浮动球阀

【产品型号：Q341Y】

Q341Y金属硬密封浮动球阀产品简介：

本公司生产的金属硬密封浮动球阀解决了防密封表面粘带和高温卡阻的现象，采用了弹性加载结构，在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触，在高温工况下，能有效补偿内件受热膨胀，避免因高浊而导致的卡阻，适合于中小口径高温使用场合。球体表面采用特殊表面硬化处理，阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料，确保密封圈之间有合适的硬度差，因此适合固体颗粒和磨料介质。由于密封填料方面采用柔性石墨，金属缠绕式垫片，能用于高温、高压工况，并具有耐火烧功能。

Q341Y金属硬密封浮动球阀产品特点：

- 1、阀座采用圆柱形弹簧加载的金属硬密封结构，能适应于较高温度及各种粉尘与固体颗粒介质。
- 2、采用下装式阀杆、设置倒密封结构，确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
- 3、本身具有防火防静电功能。
- 4、手柄与阀杆采用扁方型连接。也可根据需要加锁定结构，防止误操作。

Q341Y金属硬密封浮动球阀工作原理：

金属硬密封浮动球阀的球体与阀座完全采用金属对金属的密封方式，为了确保阀门在各种温度和压力下的可靠密封，针对用户的不同使用工况和要求，可以采用多种先进的球体和阀座的硬化技术，包括超音速喷涂、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等，球体和阀座表面硬度一般可达到HRC60以上，最高可达HRC74以上。密封面材料耐温可达540℃，最高可达980℃。材料的结合强度可以达到10000PSI以上，密封面材料还具有很好的耐磨擦、耐冲击等性能。金属硬密封球阀能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。

Q341Y金属硬密封浮动球阀

Q341Y金属硬密封浮动球阀