

HDPE钢带螺旋波纹管 潜江石南市政管道

产品名称	HDPE钢带螺旋波纹管 潜江石南市政管道
公司名称	潜江市金路源贸易有限公司
价格	.00/米
规格参数	管径:300~2400mm 长度:6米 12米 产地:湖北
公司地址	潜江市潜江市园林办事处马家台村五组四季友农产品市场2-105号
联系电话	0728-6297055 13114387766

产品详情

HDPE钢带螺旋波纹管，采用了U型钢带复合PE材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。可解决重载等一系列问题，大口径管材优势更加明显，目前生产管材口径从DN300mm到DN2400mm，环刚度都保持在8KN/m²以上，比水泥管和其它塑料管重量更轻、强度更高。

管材特性:

- 1、耐化学性：不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；
- 2、抗冲击：管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性；
- 3、耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；
- 4、耐寒性：管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水；
- 5、重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备；
- 6、连接方便：管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用；
- 7、耐磨性优越：比钢管、水泥管耐磨，生活水废渣通运能力强；
- 8、排水流通性优越：内部光滑，减少摩擦，排水速度快；
- 9、经济性：施工、管理、维修费用低；

10、环境影响：HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。

11、管道系统稳定性好：管材圆型外拉筋结构不但增加了管材的环刚度，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。

12、完全可靠的环刚度：由于钢塑两种材料的弹性模量比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，钢带增强极易使管材（特别是大直径管材）具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比

应用领域：

市政工程：埋地排水、排污管；

道路工程：铁路、高速公路的渗、排水管；

工业：广泛用于工业领域的排污水管；

建筑工程：建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；

垃圾填埋场污水收集管；

大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等；

体育运动场所：高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管；

水利工程：水源管、灌溉管及水电站输水、排水的使用；

矿场：矿井通风、送风、排水、泥浆管；

通讯用管：铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管；

水储存系统：截留缓慢水流的储水系统；

农业工程：农田、果园、茶园以及林带排灌；

海水输送管。