利明行星减速机SN60-10台湾利茗厦门利茗

产品名称	利明行星减速机SN60-10台湾利茗厦门利茗
公司名称	苏州翰群机电有限公司
价格	910.00/台
规格参数	型号:SN60-10 减速比:10 产地:厦门
公司地址	昆山开发区白墅路碧景苑79栋105室
联系电话	0512-57150616 15062698279

产品详情

精密利明行星减速机按结构分主要有三种：涡轮涡杆减速机、谐波减速机、行星减速机；
按输出方向分主要有两种：直线型和直角型；

按级数分一般有三种：一级减速（一般为小于10：1）、二级减速（
一般为大于10：1而小于等于200：1）、三级减速（有的品牌没有第
三级，最大减速比做到100：1，一般划分原则就是大于100：1），但
微型行星减速器可做到五级，减速比最大做到4592：1；　按用途分：军用和民用；
按运行环境分：标准环境、低温环境、清洁室环境和真空环境；
按精度分：标准精度与高精度与超精密级；

　按产地分：国产、进口、国内组装等等。

产品信息

产品名称： 精密行星减速机

产品品牌： Liming / 利明

型　号： SN60-10

减 速 比 ： 1/10

注意事项:1.此产品为定制产品，下单后不缺料情况下2周左右发货。

2.订购需提供配套的伺服电机图纸。

本页价格仅供参考，规格/型号/轴向不同，价格也不同，详细信息欢迎微信联系或来电咨询！免费热线：400-7729-256 手机：15062698279 电话：0512-57150616 微信号：15062698279

苏州翰群机电有限公司是台湾利茗机械股份有限公司的关系企业，全权负责台湾利明、利茗、LIMING牌减速机等系列产品的营销事务，服务网点遍及全国三四十个大中城市。主营产品：台湾利明、利茗、LIMING牌减速机的系列产品。兼营：机电产品、电子类产品及耗材、自动化设备、电控系统的销售及上门维修、上门安装；电机安装工程等

在利明减速机家族中，行星减速机以其体积小，传动效率高，减速范围广，精度高等诸多优点，而被广泛应用于伺服、步进、直流等传动系统中。其作用就是在保证精密传动的前提下，主要被用来降低转速增大扭矩和降低负载/电机的转动惯量比。在过去几年里，有的用户在使用减速机时，由于违规安装等人为因素，而导致减速机的输出轴折断了，使企业蒙受了不必要的损失。

因此，为了更好的帮助广大用户用好减速机，”臣功”向你详细地介绍如何正确安装行星减速机。

正确的安装，使用和维护减速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在安装行星减速机时，请务必严格按照下面的安装使用相关事项，认真地装配和使用。将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。

另外，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前，将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损。

在电机与减速机连接前，应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀，先将任意对角位置的安装螺栓旋上，但不要旋紧，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓最后逐个旋紧四个安装螺栓。最后，旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩板手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。

减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致。

转载请注明出处：苏州翰群www.szliming.com（利明减速机厂家）