

# 对换热机组的应力腐蚀需要采取的办法

产品名称	对换热机组的应力腐蚀需要采取的办法
公司名称	山东康鲁节能设备有限公司
价格	34.00/台
规格参数	温度:23-540 面积:12-340M2 重量:23kg
公司地址	济南市经十西路沃德大道688号
联系电话	86 0531 87415111 18053110710

## 产品详情

对换热机组的应力腐蚀需要采取的办法有什么??

- 1、清理氯离子堆积的环境。对于换热管和管板使用全新固定构造，除此之外还能够把换热管和管板连接使用强度胀加速密封焊，缩小氯离子的堆积。要是有条件，制作的时候能够往换热机组壳体和管板邻近位置钻孔当做排污口，经过长时间排污来降低氯离子的堆积。
- 2、完善胀管技术。现在换热机组的换热管和管板固定办法不光是胀接还是胀焊结合，它的胀管的长度都是满足不了管板全厚也就是说会在壳程残留下缝隙，使用强度胀还会让换热管容易遭受应力腐蚀，现在有的已经开始使用橡胶胀管办法。
- 3、使用耐高温耐水能力比较强的防腐剂，将换热机组管道的中间残留缝隙位置进行涂抹，用于清理氯离子在这个地方浓缩的堆积必要环境。
- 4、加设隔热套管。把已经制作完成的耐高温双层同心套管装在管头里面，外部焊接或者使用胀接，这样以来能够在换热机组的换热面上面制作一个不流动层，这样一来可以加速管头位置间隙里面的水分蒸发，缩小氯离子的浓度，减轻氯离子导致的缝隙腐蚀。

山东康鲁节能设备有限公司具有雄厚的科研开发实力，曾多次被评为山东省高新技术企业、重合同守信用企业。本公司专业生产锅炉、建筑暖通、给排水、消防供水、水处理、电站辅机、化工设备及火力发电设备等。主导产品有：锅炉、除氧器、双纹管湍流换热器、热网加热器、板式换热器、智能换热机组、浮动盘管换热器、压力容器、浮头式换热器等设备本公司拥有完善、齐全的检测设备和检测手段，注重科技投入。先后投资500万元购置先进仪表设备，兴建设计室，实现了设计、选型自动化，为用户提供周到的售前、售中和售后服务，实现客户服务零距离、客户零投诉。公司以“质量保障、用户至上”为服务宗旨，郑重向社会各界承诺：有质量反馈信息，当日给予明确答复，存在质量问题省内二十四小时达到现场，省外四十八小时内到达现场。并以良好的信誉与众多配套厂家建立了相互支持、诚信合作的

关系。品牌誉享全国、客户遍布全国多个省市，欢迎来电咨询。全国免费服务热线：400-666-3800  
董经理：18053110788

转载地址 ( <http://www.sdkanglu.cn> )