废水如何脱色达标排放处理方法 苏州脱色剂厂家

产品名称	废水如何脱色达标排放处理方法 苏州脱色剂厂家
公司名称	苏州铭洁净化设备有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:铭洁环保 产地:江苏 用途:废水脱色除臭去除浑浊度
公司地址	苏州高新区兴贤路615号的4号厂房1楼
联系电话	136-26191051 13626191051

产品详情

废水如何脱色达标排放处理方法 苏州脱色剂厂家

产品简述

高效脱色絮凝剂为集脱色、絮凝、降解CODcr等多种功能于一身的季胺型阳离子高分子化合物。主要用于染料厂高色度废水的脱色处理，能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理，也可以用于纺织、印染、颜料、油墨、造纸、化工、焦化、养殖、皮革等工业废水的脱色处理。

应用范围

脱色剂集脱色、絮凝和降解COD成分于一身，用于除色，效果好成本低。可单独使用也可与其它絮凝剂配合使用。在处理印染厂污水时．在处理油田废水上，公司可为客户定制脱色剂优化方案，提高综合使用效果。

1、本品属于絮凝脱色原理，无金属离子残留，通过泥水分离一次性解决水体污染问题，无二次污染，投加工艺简单适应性强。

2、本品还可以作为造纸补强剂、施胶机、固色剂、和电荷中和剂。

可以用于纺织、化工、焦化、造纸、印染、漂染、皮革、城市污水、工业污水站等废水的脱色处理。

废水如何脱色达标排放处理方法 苏州脱色剂厂家

产品性能

1.高效脱色絮凝剂分阴离子、阳离子、非离子型，可针对各种废水进行针对性处理。

2.在水处理中，高效脱色絮凝剂对原水的PH适用范围广（PH7.5～10），最适合微碱性。

3.高效脱色絮凝剂产生絮凝体密度大，易溶于水，污泥少。

4.高效脱色絮凝剂无悬浮固体或沉渣，不会堵塞加药设备和管道，用于废水处理可直接投加原液，无二次污染。

5. 高效脱色絮凝剂对管道设备无腐蚀作用，对污水的色度、SS、COD、BOD去除率高，处理后的废水可达到国家排放标准，并可提供工厂终水回用。

使用方法

1.高效脱色絮凝剂可用原液或清水稀释10-40倍，然后直接加入到废水中，充分搅拌数分钟后出现矾花，将有色废水中有色物从水中絮凝沉淀出来，配以沉降或气浮，实现分离。

2.废水色度、COD 较高时，可将高效脱色絮凝剂与无机絮凝剂配合使用来处理，但不可以混合使用，这一可以降低处理成本，先加还是后加无机絮凝剂，应根据实验和处理工艺而定。这样可以降低处理成本，药剂的投入顺序和比例应根据实际来确定。

3.高效脱色絮凝剂添加量为0.03～0.5kg/T
废水（视废水浓度而定），印染厂工业废水用量一般为0.3/10000～0.8/10000

包装与储运

脱色剂采用塑料桶包装每桶25kg或125kg或吨桶密封包装，密封保存有效期一年，可按非危险品运输。

废水如何脱色达标排放处理方法 苏州脱色剂厂家