

# XGF-I单速消防高温排烟风机3C报价

产品名称	XGF-I单速消防高温排烟风机3C报价
公司名称	贝莱特空调有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	联系人:王经理 联系电话:18505342352 工作微信:18505342352
公司地址	德州经济开发区晶华路
联系电话	05342380819 18605342909

## 产品详情

XGF-I消防高温排烟专用风机详细介绍：

此系列风机为高温消防风机，是我公司按照民用建筑设你反防火规范要求，结合国内外外同产品而开发的新产品，经国家固定灭火，和耐火构件质量监督检验中心检验合格，本产品相比同类产品具有以下优点：1采用三元扭曲叶片和前导叶，是气体流动复合空间流动要求。2、经多次实验在保证性能前提下能是噪声更低，3。采用大宽度园弧叶片，是产品获得大压力系数，4，屋顶消防风机的防雨，可有效防止雨水渗入。5，参考我公司原产品YTPY消防排烟风机，此产品采用点击冷却与主气流双通道在风机叶轮进口处混合排出，既冷却了电机，优势被加热的气体从主风道流走，改善了风道外环境。5，当不考虑排烟功能时可做普通轴流风机使用。

XGF-I-10消防高温排烟专用风机公司生产的各类类玻璃钢系列轴流、离心、屋顶通风机专为各类实验室配套使用，该系列产品经诸多客户多次使用，收到非常好的效果。一、特点：玻璃钢风机与国内同类产品相比较有效率、噪声低、风压大、结构合理、维修方便、是实验室通风设备选择。二、使用条件：1、气体温度：-30-65，含尘量 100%，气体中允许有少量的粘性物质，硬质颗粒含量 180mg/m<sup>3</sup>；2、电源、50Hz、380V（三相）；3、如果使用的环境恶劣，如：强酸、强碱、强碱、强腐蚀性气体通风，请定货时说明，我们可以专门生产全环氧树脂通风机。三、使用范围：本厂通风机专为实验室设计配套，也可适用于一些车间、厂房、仓库、地下室等场所，通风换气及工艺流程中输送含酸性、碱性大，湿度水汽等腐蚀性气体及一般易燃、易炸气体。四、安装、使用、维护注意事项：1、安装前应有专业人员检测安装；2、安装时注意风机是否有损坏变形，各连接部分有无松动，用手转动叶轮，看各部分间隙是否均匀，有无碰撞；3、联接进出风管应有支架支承，风机进出风口用软连接；4、校正机座，风机底座，必须相应的支撑架自然接合，拧紧螺栓，如支撑架不是整体结构，要加减振器装置；5、接通电源，确定风叶正向转动，在试运行中注意声音是否正常，振动是否过大，如有不正常，应停机检查；6、风机只有要完全正常的情况下方可使用。

中大空调专业生产，消防排烟通风设备，空调机组，排烟风机，正压送风机，风机箱，防火阀，密闭阀，手（电）动调节阀，排烟口，正压送风口，阀部件，消声器，静压箱，风管，风口系列，中央空调末

端产品等，销售热线：185-0534-2352,0534-2380819。中大空调集团有限公司，20多年的专业老厂，产品保质保量，超低出厂价，真诚欢迎您的来电咨询！