

危险路段安装波形护栏交通安全防撞护栏崇明护栏板厂

产品名称	危险路段安装波形护栏交通安全防撞护栏崇明护栏板厂
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	颜色:可定制 规格:4320*310*85 表面处理:热镀锌, 喷塑
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

危险路段安装波形护栏交通安全防撞护栏崇明护栏板厂

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm × 4.5mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm × 4.5mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高由客户决定，车间订尺生产。

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。

材料：Q235优质钢板经防腐处理,是典型的冷弯型钢产品。

表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

用途：大型停车场、景区、高速、省级道路、乡村公路等的安全的防撞工程建设。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方，安全，安装简便快捷。