

## 山东KTL115漏泄通信装置，斜井人车信号装置

产品名称	山东KTL115漏泄通信装置，斜井人车信号装置
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

### 产品详情

#### 山西太原KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置

**KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置组成部分：KTL115-J矿用本安型基地台、KTL115-F漏泄通讯手机、双向中继放大器及漏泄通讯电缆等组成。**

暗井型式组成:KTL115-J矿用本安型基地台、KTL115-F漏泄通讯手机、双向中继放大器、KDW127/12矿用隔爆兼本安型电源、及漏泄通讯电缆等组成。

KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置过对线路上加双向中继放大器，补偿漏泄电缆对信号的损耗，可实现单线1500米，带有分支的总距离可达2500米，KTL115漏泄通讯系统手机与漏泄电缆距离不小于5米。

KTL115漏泄通信装置 KTL115斜井人车信号装置均采用石英晶体、集成电路、单片机等先进可靠的元器件，抗干扰能力强，传递信号清晰准确，所有设备结构简单、性能稳定、安全可靠、操作和维护简单，其电气性能和外观结构均能满足煤矿井巷环境的通讯要求。特别适用于以下场合。

KTL115漏泄通讯系统基地台技术特性：

工作方式：异频单工或异频双工 调制方式：调频 输出阻抗：75 工作电压：12V 发射技术参数:工作频率：信道48.88MHz、信道48.942MHz、信道49.29MHz、信道48.516MHz（出厂任选其一）

载波输出功率:150mW ~ 500mW 调制灵敏度: 25mV 调制音频失真: 10% 调制限制:7KHz

工作电流: 300mA

接收技术参数工作频率: 信道34.85MHz、信道34.95MHz、信道35.05MHz、信道34.75MHz

接收灵敏度: 1.2uV 音频输出功率:不超过1.3W/ 音频失真: 10% 输出暗井:低电平DC

0V;高电平DC8-13V 输出明井:继电器常开接点输出 静态工作电流: 100mA 工作电流: 260mA

济南东坤专业生产KTL125漏泄通讯系统KTL125斜井人车信息装置，KTL115漏泄通讯系统KTL115斜井人车信息装置.KTL130漏泄通讯系统KTL130斜井人车信息装置.

联系人：张经理 15964516310 QQ:2289416993.