

# 工业级千兆8口非管理型交换机

产品名称	工业级千兆8口非管理型交换机
公司名称	深圳市邦联通信技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:邦联通信 工作温度:-40~85 工作时间:平均无故障工作时间超过10万小时以上
公司地址	深圳市光明新区公明街道西田安立邦科技园
联系电话	0755-29185271 13590447858

## 产品详情

### 产品描述

BL-GYJSN1000M-8QC是一款非网管型工业级千兆以太网交换机，8个10/100/1000Base-T自适应以太网RJ45接口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。设备采用无风扇，低功耗设计，具有使用方便、体积小、维护简单等优点。产品设计符合以太网标准，添加防雷、防静电保护措施，-40 ~ +85 的宽范围工作温度，性能稳定可靠。该设备可广泛应用于智能交通、电信、安防、金融证券、海关、海运、电力、水利及油田等各种宽带数据传输领域。

### 关键特性

输入电压：DC10~58V（双电源冗余备份）

工作温度：-40 ~ +85

外壳：IP40防护等级，DIN卡轨式，金属铝型材，无风扇设计检验报告：通过公安部检验报告、CCC/FC C/CE/ROHS

### 产品规格

#### 标准

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

IEEE 802.3I

IEEE 802.3z

IEEE 802.3at

交换属性

应用层级：二层背板总带宽：10Gbps

整机包转发率：14.88Mpps

MAC表：16K

包缓冲区：2M

延迟时间：<5 μs交换方式：存储-转发

接口

接口数量：8个

千兆电口：8个10/100/1000BASE-T自适应以太网RJ45接口

传输模式：支持全双工工作模式

指示灯

电源指示灯: PWR

接口指示灯: 电口、光口 (Link/ACT)

机械结构

外壳：金属材质

散热方式：自然冷却，无风扇

尺寸：143 x 104 x 48mm (宽\*深\*高)

重量：0.85Kg

安装方式：DIN卡轨式

环境

工作温度: -40 ~ +85

存储温度: -40 ~ +85

相对湿度: 5~95% (无凝霜)

电源

输入电压:

DC10~58V (双电源冗余备份) 接入端子:

凤凰端子功率(满载)<4W

MTBF

100,000 小时

质保

保修期: 5年

认证

公安部检验报告、CCC、CE、FCC、Rohs

订购信息

推荐型号

产品描述

BL-GYJSw1000M-DR8QC 非管理工业级, 8个10/100/1000Base-自适应口