

45加仑防爆柜价格 防火防爆安全柜生产厂家

产品名称	45加仑防爆柜价格 防火防爆安全柜生产厂家
公司名称	洛阳汇金办公家具有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:汇金 型号:45加仑 产地:洛阳
公司地址	河南省洛阳市
联系电话	0379-67468964 15515322156

产品详情

洛阳防爆柜介绍：

1. 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；
2. 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防爆性更好；
3. 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；
4. 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；
5. 专业规范的警示标签显而易见；
6. 装设有防闭火装置的双透气孔；
7. 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节；
8. 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；
9. 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线；

防爆柜用途：

- 1.黄色防爆柜：专业存放易燃化学品。
- 2.红色防爆柜：专业存放可燃性化学品。

3.蓝色防爆柜：专业存放弱腐蚀性化学品

防爆柜优势：

1.层板调节方便。目前国内大部分安全柜的层板与安全柜的连接均是通过层板本身直接卡入安全柜两边的卡槽进行的，由于层板本身具有一定的重量，并且层板与安全柜的卡槽接驳的特别紧，用户在进行层板上下调节高度时操作非常不便，60加仑以上的安全柜，工作人员甚至不能独立进行层板高度的调节操作。我们的安全柜采用抽拉式调节，层板和卡槽之间额外配置了活动楔块，通过楔块的上下调节而达到安全柜的高度调节，操作非常简单。

2.门锁零故障。目前国内安全柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

3.静电接地导线。我们的静电接地导线与静电夹的连接方式为拔插式的，如果公司已经有标准的静电接地插座，则可以直接拔除静电夹，而直接插入标准静电接地插孔。