

捷安创转闸 摆闸 翼闸 三棍闸 速通门 深圳闸机

产品名称	捷安创转闸 摆闸 翼闸 三棍闸 速通门 深圳闸机
公司名称	深圳市捷安创科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:捷安创 规格:L2300*W1450*H2300 型号:JAC-QG04
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区坂雪岗大道1007号富豪花园荣兴大厦B-5A（注册地址）
联系电话	0755-84860150 18927417016

产品详情

产品介绍：

整个全高闸外形采用SUS304不锈钢板冲压成型，全高转闸采用先进的驱动控制技术，可在很大范围内改变设计以满足不同风格现代建筑物对智能进出控制系统的各种要求。转闸特别适合于对工场外部设施、运动场、娱乐场所、停车场设施的安全、可靠保护。这款全高闸门禁为人员自动出入口设计的转闸，高度完善的系统具有广泛的使用性，可与门禁读卡机、检票机系统连接使用，以阻止未经授权者随之进入。分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道。

产品功能：

通道闸机械系统分为结构架和机芯两部分。结构架作为载体，其上安装有方向指读写装置、机芯组成主要有电机、主板、机架、固定架、传动轴、闸门、防尘防水盖、护栏等；通行方向：单向、双向（可选）；具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行 自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；独特的双向防反转功能 断电自由旋转功能,满足消防要求 灯光提示：通行方向指示 控制板带有计数功能，LED数字显示功能(可选) 控制板带有记忆功能,能满足团体通行 采用光学孔位工作原理，对

输入控制信号没有延时要求

技术参数：

机箱材料：国标304号不锈钢框架结构 结构：框架结构/精细型材304不锈钢管 机箱尺寸：L2300*W1450*H2300 (mm) 摆臂长：600mm 重量：约200公斤/单台 摆臂传动角度：90度 摆动方向：单向或双向 电源电压：AC220±10% V,50HZ 驱动电机：直流电磁铁 30W/24V 输入接口：继电器开关信号或RS485电平信号 通行速度：约40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） 闸门开、关时间：1-2秒 工作环境:室内、室外(配防雨架) 通信控制接口：TCP/IP通讯，RS485标准（订制） 使用寿命：500万次 湿度:5%--90% 感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做 开闸时间：0.2秒 通行速度：30人/分钟 通讯接口：标准TCP/IP通讯 输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽100ms的DC12V脉冲信号，驱动电流 10mA； 工作环境：室内、室外(阴棚) 温度：-15 ~ 60 相对湿度： 90%，不凝露