

华瑞PGM-7320便携式有机VOC气体检测仪

产品名称	华瑞PGM-7320便携式有机VOC气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

华瑞PGM-7320便携式有机VOC气体检测仪技术参数

传感器类型 10.6/9.8/11.7eV 紫外灯的PID 传感器

校正系数 内置超过 220 种 VOC 气体

采样方式 泵吸式

外壳材质 工程塑料，橡胶外套

防护等级 IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋

安全等级

UL/cUL 认证 : Class I, Division 1, Group A, B, C, D

ATEX 认证 : Ex II 2G EEx ia IIC T4

IECEX 认证 : Ex ia IIC T4

抗电磁辐射 EMI/RF 等级 : EMC Directive 2004/108/EEC

温度 -20 ~+50

湿度 0%~95%RH (无冷凝)

显示屏 大屏幕图形 LCD 显示、带自动背景灯

显示语言 中文 / 英语 + 符号

显示内容 实时检测值、TWA 值、STEL 值、峰值、电池电压、日期时间、

温度

操作模式 卫检模式（数值显示）或调查模式（图形显示）

按键 1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关

报警方式 95dB@30cm 蜂鸣器，红色 LED

报警信号 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报

警

报警点设置 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值

报警点模式 锁定或自动重置

数据存储 内置存储 260000 点的数据容量（1 分钟间隔约 2 个月）记

录内容包括日期、时间、序列号、用户 ID、检测点等

采样间隔 1~3600 秒可调

数据通讯 USB (底座)、RS232 (旅行充电器)、可选择内置蓝牙

模块实现实时数据无线传输

标定方式 两点 / 三点式零点 / 扩展标定

标定存储 可存储 8 次标定数据，包括标气类型、报警限值设定、及

标气参数等

泵方式 内置

泵流速 450~550cc/min

电池 可充电锂离子电池：4.2V/3300mAh

碱性电池盒：4 个 AA 电池

运行时间 可连续工作 16 小时（视工作环境和频率）

锂电池充电时间 8 小时

尺寸 255mm × 76mm × 64mm

重量 738g (含锂电池)

华瑞PGM-7320便携式有机VOC气体检测仪标准配置

PGM-7320 主机 (含传感器及 UV 灯

锂电池)

充电器 /PC 通讯适配器

交流适配器

碱性电池适配器

橡胶保护套

进气采样杆、进气管及水阱过滤器

使用说明书、资料及软件光盘

便携软包

数据电缆

PID 清洁包

工具包

可选配件

充电底座

100ppm 异丁烯标准气体 (34L) + 流

量计

硬质携带箱

USB 数据电缆（充电底座使用）