

# 华瑞PGM-1800VOC有机化合物无线可燃有毒气体检测仪

产品名称	华瑞PGM-1800VOC有机化合物无线可燃有毒气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

## 产品详情

华瑞PGM-1800VOC有机化合物无线可燃有毒气体检测仪是代表了华瑞的\*\*PID技术，是世界上\*小巧的个人VOC检测仪，能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC进行快速、可靠、\*\*的检测，适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境，能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。华瑞PGM-1800VOC有机化合物无线可燃有毒气体检测仪主要特点:

体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽 大屏幕液晶图形显示  
中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储 支持无线数据传输  
强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高产品类型: 扩散式PID  
检测仪，带数据存储和辅助风扇检测量程: 0-1000ppm/2000ppm分辨率: 1ppm/0.1ppm响应时间:  
T90<15秒尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm重量: 235g电池内置:  
可充电锂电池，3.7V，1800mAh 充电时间: 小于4小时工作时间: 充满电大于12小时充电器带:  
USB接口的单一充电器/不带USB接口的五仪器充电器报警方式: 声音报警95 dB@30cm、红色LED  
报警灯、振动报警显示: 单色LCD图形显示背光: 手动，报警时自动键盘: 2键直接读数:  
测量值，电池，数据记录状态采样方式: 扩散式，带辅助风扇数据记录: 1分钟间隔可存储3个月  
记录间隔1-3600秒标定: 两点标定，可设置标定值防护等级: IP-54标定设备: 支持AutoRAE Lite  
2自动标定平台保护: 标定、报警等限值设置有密码保护无线传输距离: 100米认证: -美国/加拿大: UL  
/CSA: Class I, Division 1 Groups A, B, C, D-欧洲: ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 IECEx: ia IIC  
Ga T4-中国: Ex ia IIC T4电磁兼容: EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX:  
94/9/EC工作温度: -20 ° - 55 ° C湿度: 0 - 95%相对湿度(非冷凝) 保修:  
一年保修标准配置:PGM-1800  
主机，含传感器锂电池、充电器、充电底座标定适配器操作说明书应用领域:  
石油、化工、环保、消防部门应急救援监测 城市公用事业安全检测 危险化学品物质检测