# 华瑞泵吸扩散式PGM-2400四合一气体检测仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 华瑞泵吸扩散式PGM-2400四合一气体检测仪 |
| 公司名称 | 山东揽星实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室 |
| 联系电话 | 17562012865 |

# 产品详情

华瑞泵吸扩散式PGM-2400四合一气体检测仪

产品描述: QRAE II是一个可检测多种有毒有害气体的便携式四合一检测仪，可同时对可燃气、氧气和有毒气体进行检测。 QRAE II 兼容扩散和泵吸两种工作方式，适合不同应用场所。仪器体积小巧，操作方便，内置中文菜单，更适合中国用户使用。屏幕人性化翻转显示设计，方便观察。

技术参数

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

| | |
|---|---|
| 尺寸: | 12.6×7×3.8 cm |
| 重量: | 扩散式250g，泵吸式350g(含电池) |
| 采样方式: | 泵吸式/扩散式 |
| 外壳材质: | 工程塑料，橡胶外套 |
| 防护等级: | IP65，防水，完全防尘 |
| 抗电磁辐射: | EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作温度: | -20℃ ～ 50℃ |
| 环境湿度: | 0% ～ 95%相对湿度（无冷凝） |
| ATEX认证: | EEx ia d IIC T4 |
| UL/cUL/CSA认证: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
| IECEx认证: | IECEx d ia II C T4 |
| 显示屏: | 4行图形液晶显示器、带自动背光 |
| 显示语言: | 中文/英语+符号 |
| 显示内容: | 传感器名称（最多四个）、实时检测值，所有检测的最高和最低值、TWA/STEL值（氧气和可燃气除外）、电池电压、仪器运行时间，数据采集开/关状态 |
| 按键: | 2个操作键 |

| | |
|---|---|
| 报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器、LED闪烁、振动 |
| 报警信号: | 高/低浓度报警、TWA/STEL报警（氧气和可燃气除外）、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警（泵吸模式） |
| 报警点设置: | 单独设置高/低报警限值、TWA/STEL报警限值（氧气和可燃气除外） |
| 数据存储: | 可存储64000个数据（1分钟间隔64小时，4通道） |
| 采样间隔: | 1-3600秒可调 |
| 数据通讯: | 通过数据底座RS232接口与计算机连接进行数据下载 |
| 采样泵流速: | 250cc/min |
| 电池: | 3.7V可充电锂离子电池，碱性电池适配器使用3节AA碱性电池 |
| 运行时间: | 可连续工作10小时（泵吸模式）/14小时（扩散模式）（视工作环境和使用频率） |
| 充电时间: | 6小时 |
| 标定方式: | 零点/扩展标定 |
| 传感器配置: | 1个LEL传感器检测可燃气、2个EC传感器检测有毒气体、1个SPE传感器检测氧气 |
| 传感器参数: | 传感器 检测范围 分辨率 响应时间(T90秒)————————————————————————————O2 0-30%VOL 0.1% 15LEL 0-100%LEL 1% 15CO 0-1000ppm 1ppm 25H2S 0-100ppm 1ppm 25H2S* 0-1000ppm 1ppm 30SO2* 0-20ppm 0.1ppm 15 |

详细介绍

主要特点 大屏幕液晶屏幕，中英文双语菜单 扩散式、泵吸式双模式工作
大容量锂电池，连续工作时间长 可选配碱性电池适配器 高容量数据采集
声光及振动多种方式报警，适用于嘈杂工作环境 耐磨损、防水、防污橡胶壳体