

智能一体化蒸馏仪价格,那艾智能一体化蒸馏装置厂家

产品名称	智能一体化蒸馏仪价格,那艾智能一体化蒸馏装置厂家
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-ZLY6 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676

电话 : 138-1708-1849 QQ : 28802-63190

企业QQ:28802-63199 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加]

实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务*重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费3年质量保质,任何问题提供配件保养维护

上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

NAI-ZLY6目前智能一体化蒸馏仪规格 : 全自动一体化万用蒸馏仪 (全自动无人值守)

产品说明 Product description

智能一体化蒸馏仪NAI-ZLY6是采用智能一体化设计根据实验室蒸馏预处理操作规程 , 集恒温加热、蒸馏

终点自动控制、冷却水循环于一体的新型智能蒸馏处理装置。采用远红外陶瓷加热装置代替大功率电加热器同时采用智能蒸馏终点控制、内置式冷却水自动降温及回流装置以及专业设计冷凝管等技术手段，实现该仪器实验精密控温、自动防倒吸、加热均匀、防暴沸、智能终点控制等功能。使用方便，节能环保。经过生产标准一体化蒸馏仪通用技术规范《Q/0102JST002-2015》计量认证实验室蒸馏回收率比对，结果准确可靠，回收率达95%以上。可广泛适用于环境监测、供排水、疾病预防控制中心等领域的水样的挥发酚、氰化、氨氮等的蒸馏操作；食品检测领域中的二氧化硫残留量以及甲醛、酒精度等的蒸馏操作。。

应用范围 Application range

智能一体化蒸馏仪广泛适用于环境监测、环保、疾控、水产、供排水、高校、科研院所、厂矿企业等各类化学实验室需要蒸馏处理的场所，如挥发酚、氰化、氨氮、凯氏氮、油中水分等项目的蒸馏处理及食品中二氧化硫残留的蒸馏实验。

主要特征 Principal character

- 1、自动侦测蒸馏终点功能，自动停止加热，蒸馏体积控制在 $\pm 2\text{ml}$ 之内，自动化程度高；
- 2、密闭式冷却水自动降温及循环回流装置，无需外接自来水冷却，节能降耗；
- 3、采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套，更节能，防水效果好耐酸碱腐蚀；
- 4、一次可做6组样品，可单孔单控温；
- 5、大液晶显示加热温度、加热时间；
- 6、自动停止加热功能，可任意设置工作时间；
- 7、具有防倒吸功能。（做氰化、二氧化硫时馏出液出口插到吸收液面以下，容易倒吸）

技术参数 Technical parameter

- 1、型号：NAI-ZLY6
- 2、加热方式：远红外陶瓷加热（无明火加热，防水）
- 3、冷却方式：封闭式内循环回流系统，无需外接冷却水源
- 4、蒸馏终点控制：红外感应蒸馏终点，控制精度 $\pm 2\text{ml}$
- 5、温度控制：单孔独立自动控温（可单孔单）
- 6、时间控制：0~200min可调
- 7、升温时间：5~8min
- 8、蒸馏速度：12ml/min
- 9、蒸馏单元数：6个单独远红外陶瓷加热孔
- 10、蒸馏烧瓶规格：标配：500mlx6

- 11、馏出液接收瓶：标配：250mlx6
- 12、防倒吸：有防真空电磁阀，具有防倒吸功能
- 13、漏电保护装置：有保护
- 14、额定电压：220V/50HZ
- 15、单炉加热功率：100~800W（单炉、可调）
- 16、最大加热功率：2400W-4800W（可连续调）
- 17、外形尺寸：980x520x370mm