室外防雨防爆配电柜 10个回路防爆配电柜

产品名称	室外防雨防爆配电柜 10个回路防爆配电柜
公司名称	乐清市广隆防爆电气科技有限公司
价格	3450.00/台
规格参数	品牌:广隆防爆 型号:BXMD-T 材质:铝合金 不锈钢 钢板
公司地址	乐清市柳市镇智广村
联系电话	13989774560

产品详情

室外防雨防爆配电柜 10个回路防爆配电柜

技术参数:

防爆标志:ExdeIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;

额定电压: AC220/380V, 非标准电压: 12V/24V/36V;

总开关电流:10A-800A;分开关电流:1A-630A;

防护等级: IP54/IP55/IP65;

螺纹规格: DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;

引入引出方向:上进上出,下进下出

(可按客户要求不受限制)

.....

【基本特点】

1.室外防雨防爆配电柜外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,配不锈钢外露紧固件,产品外形美观。

- 2.室外防雨防爆配电柜箱设计精良,安全易用,我公司免费提供一年保修
- 3.箱体图纸可由贵公司提供,或由我公司代为制作.
- 4.防爆照明(动力)配电箱采用复合型,模块结构,各回路可根据需要自由组装,一般开关箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构.
- 5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。
- 6.可根据客户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等,外可配挂锁金属手柄。
- 7. 适用于照明和动力线路,具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可.
- 8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

定制流程:

1.联系在线客服或拨打13989774560(微信同号)联系人:吴先生/QQ:3311932039咨询产品信息

或者提供以下参数; 2.用户需提供相关的原理图纸或一次图,或详细的元件清单;

- 3.特殊元件需要提供二次图: 4.确定内部元件品牌:
- 5.由本公司对用户提供的图纸或元件清单进行合理的初稿设计;
- 6.本公司初稿设计之后,由用户方负责人查看,如需修改,需要在1日之内作出说明;
- 7.图纸确定之后,有负责人签字或盖章回传。