

现货直销硅基防水剂厂家技术参数价格走势

产品名称	现货直销硅基防水剂厂家技术参数价格走势
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

现货直销硅基防水剂厂家技术参数价格走势

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，拥有建筑施工壹级防水施工资质、安全生产许可证，中国建筑行业AAA级信用企业，2015中国建材企业500强企业。

湖北雨晴防水工程有限公司研制硅基防水剂，并将其推广到国内防水市场。硅基防水剂的问世开辟了国内防水行业的新局面。湖北雨晴8年防水，诚信经营，重点打造硅基道桥专用防水剂，质量过硬，价格合理实惠，请大家放心购买，湖北雨晴厂商电话：180 8603 9865（向经理）

产品说明：

湖北雨晴雨晴硅基防水剂最先进的有机硅原料和技术生产的一种高效自然渗透型防水剂，它主要利用异丁烯三乙氧基硅烷微分子通过表面渗透基材与水分子和酸碱物质发生化学反应生成深层面的羟基团。羟基团与基材形成永久坚固的环保防水层，有效抑制基层渗水、返潮，防止混凝土钢筋因渗水生锈而引起膨胀所产生的开裂，能够弥补基材细小的裂缝且具有透气性，可保持基材原有外观。

产品特点：

- 1、防水处理后基层表面无涂层膜，保持基层的原有外观，抗紫外线、抗风化、耐冰冻、耐酸碱盐能力极佳。
- 2、沥青铺装层施工不受影响，粘结密实。
- 3、防水层具有强烈的憎水性能及独特的单向透气防水性能，既能确保外面的水无法渗入基层，同时又能

使基层内的潮气排出。

4、防水效果卓越，性价比高，适用面广，使用寿命和基材相等。

5、产品符合环保要求，施工简便，快捷。

产品用途：

适用于桥梁结构、港口码头、机场停机坪、高速公路的路面、立交桥、停车场、库房和冷库及高档建筑物的内外墙及屋面和地面等部位的防水。

主要技术参数：

项目		性能指标	
PH值		规定值 ± 1	
固体含量，%		5	
抗氯离子渗透率		> 95%	
耐碱性	耐碱饱和Ca(OH) ₂ 14天以上	防水性能不改变	
1 PH值 14	耐酸(1% H ₂ SO ₄) 14天以上	防水性能不改变	
耐温性		160℃，48小时无变化	
渗透性	渗透混凝土基材	2mm	3mm
吸水率降低率，%		72小时浸泡，95%	
抗裂缝性能		弥补0.2mm裂缝	

施工说明：

- 1、基层要求：清除基面的灰尘、杂物，保证基层表面平整、干燥，无建筑粘结物、无油污、无浮灰。
- 2、施工要求：喷涂（使用低压喷雾器喷涂）、滚涂、涂刷、浸泡均可，根据施工环境决定施工方法，1次喷布即可完成施工，重要部位根据设计要求可2次涂布或更多次。
- 3、水平面施工，喷涂或涂刷至基层表面充分湿润至镜面状。垂直面施工，应由下向上施工（垂直面涂布应有15cm长的流淌），保持表面充分湿润。如选择喷涂方式，喷嘴与基层距离要适当，避免无谓浪费。
- 4、养护期：施工4~8小时内不湿水自然风干，施工后24小时为不完全固化时间，但可在防水基层上作业，3天完全固化即可产生最佳的优异防水防腐效果（冬天固化时间适当延长）。
- 5、理论耗量：4.0m²/公升。

联系我们：

湖北雨晴防水材料厂家雨晴牌硅基防水剂联系方式：

24小时免费热线：400-188-0511

销售移动电话：180 8603 9865 向经理

联系QQ：2910710641

公司网址：www.hbyqfs.cn