

山西运城KTT3扩播电话KTT3扩播电话厂家价格

产品名称	山西运城KTT3扩播电话KTT3扩播电话厂家价格
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

山西运城KTT3扩播电话KTT3扩播电话厂家价格

朋友，坚定地相信未来吧，相信不屈不挠的努力。
。KTT3扩播电话KTT3扩播电话厂家价格我们做的最好，相信我们的产品，超越自己。

相信战胜死亡的年轻，相信未来、热爱生命
KTT3扩播电话KTT3扩播电话厂家直销，选择我们错不了。

KTT3扩播电话适用于煤矿井下有瓦斯或煤尘爆炸危险的场所。可用在采煤工作面上、下出口，掘进头的固定电话，装载点、运输巷的固定电话，以用调度站，变电所，水泵房，绞车房等固定峒室。

KTT3扩播电话主要技术指标：

1 系统容量和通信距离：25台、5Km，话机均匀分布（矿用信号电缆PUYVR

$1 \times 2 \times 7/0.43 + 1 \times 2 \times 7/0.30$)

2 外部充电：DC15V ~ 27V 矿用本安型电源（KDW9A、KDW15、ZBK等矿用本安型电源）

3 内部供电：6GNY0.6Ah 镉镍电池组（内置可恢复保险器件， $R_{min}=0.25$ ， $R_{max}=0.40$ ， $I_{max}=0.75A$ ）

4 报警信号：单音交替信号，低频 $750Hz \pm 100Hz$ ，高频 $1000Hz \pm 100Hz$ ，交替时间 $0.5 \sim 1S$ （报警控制输入必须接入本安电路中）

5 打点信号：单音信号 $750Hz \pm 100Hz$

6 打点报警声响：不小于90dB

7 报警控制信号：直流电流（2~10mA）或无电位接点

8 外形尺寸(长×宽×高)：360mm×165mm×200mm

9 重量：10.5Kg

10 外壳防护等级：IP65

11 防爆型式：矿用本质安全型Exib I

12 出线口允许电缆外径：6~12mm

13 接插件允许电缆外径：7~8.5mm

济南东坤工矿设备有限公司主要销售产品:

KTT3扩播电话KTT3扩播电话厂家价格、KTT9灾区电话、KTT9灾区电话厂家 灾区电话灾区电话厂家、矿用保护器、ZLDB-5T微电脑智能低压馈电保护器ZLDB-5T低压馈电保护器、磁力启动器、防爆保护器、PIR-400保护器 PIR-400磁力启动器 PIR-800磁力启动器 PIR-400磁力启动器哪里好 PIR-400磁力启动器厂家 矿用防爆电器、耙矿绞车，岩石电钻，耙斗装岩机，喷浆机，仪器仪表，凿岩机,风镐,风铲,捣固机,锚杆钻机,煤电钻,锚杆安装机，锚索张拉机具，锚杆拉力计，铁路轨道器材等矿用设备，齿条式起道机，液压起道机，液压弯轨机，液压弯道器，道夹板，轨距尺，立式扳道器，液压弯道器，手摇撑顶，矿车轮对，矿车等矿用设备。

联系人：蒲桂芬 TEL:15964516310 0531-88810296 Q: 2289416993